



ZESKANUJ MNIE

Centrala Sterująca 3S Ixengo Rts+2 Keygo

Kod produktu: **1841147**

Szybka instalacja, możliwość ustawień każdego parametru z osobna, menu intuicyjne

Szybka instalacja

- Gotowa do pracy w 2 minuty.
- Wszystkie parametry wstępnie ustawione.
- Podczas samouczenia wszystkie parametry są ustawione i napęd jest zdolny do pracy.

W pełni konfigurowalny

- Posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy.
- Szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa.
- Możliwość podłączenia oświetlania strefy (np. Halogen 500 W).
- Wyjścia do sterowania różnymi typami automatyki.
- Możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu

- Wyświetlacz LCD pozwalający na intuicyjne poruszanie po menu.
- System programowania uniemożliwia popełnianie błędów.
- Różnokolorowe oznaczenie gniazd podłączeń przewodów eliminujące błędy w podłączaniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu pracy napędu.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy napędu.
- Wyświetlana liczba cykli pracy, raporty błędów itp.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	3660849515935

Wymiary opakowania

Wysokość [cm]	12.3
Szerokość [cm]	27
Długość [cm]	32
Waga [kg]	2.284

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	20
Szerokość [cm]	26,5
Głębokość [cm]	9,2

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 V - 50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	800 W (z 500 W oświetleniem)
7-przyciskowy interfejs programowania	3-znakowy wyświetlacz LCD
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	maks. 40 kanałów
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C