



Ixengo JL 230V Rts

Liczba wariantów: 2

Solidny, wydajny i łatwy w instalacji

Bezpieczeństwo

- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i prób siłowego otwarcia.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.

Łatwa instalacja

- Specjalna aplikacja do instalacji: Fix&Go.
- Intuicyjna aplikacja dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.

Łatwe ustawienia

- Jeden przycisk do nauki własnej działania bramy.
- Jeden przycisk do programowania zdalnego sterowania.
- 12 przełączników do ustawień zaawansowanych.

Brama zabezpieczona

- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Ixengo JL 230V RTS (2 szt.)
- Centralka CB 230 RTS (1 szt.)
- Keytis 2 RTS (2 szt.)
- Lampa ostrzegawcza Eco Pro 230 V (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech (2 szt.)

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Zasilanie | 220-230 V - 50-60 Hz |
| Napięcie silnika | 230 V AC |
| Pobór mocy (maks.) | 280 W |
| Zasilanie oświetlenia zewnętrznego | 230 V - 60 W |

| | |
|---|--|
| Napięcie zasilania akcesoriów | 24 V AC / 315 mA |
| Siła napędu | 3000 N |
| Zakres pracy | 400 mm |
| Czas otwierania do 90° bez obszaru spowolnienia i maksymalnej prędkości | od 7 do 22 sekund w zależności od instalacji |
| Częstotliwość radiowa RTS | 433,42 MHz |
| Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego | maks. 128 kanałów |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Warunki pracy | od -20°C do +55°C |

Warianty produktu

| Kod zamówieniowy | Kod produktu | Nazwa |
|------------------|--------------|--|
| 1240550 | 1240550 | Ixengo JL 230 V RTS Eco Comfort pack RTS (Centralka CB 230 RTS, 2 piloty Keytis 2 RTS, lampa, zestaw fotokomórek) |
| 1240551 | 1240551 | Ixengo JL 230 V RTS Eco Comfort pack RTS paleta (Centralka CB 230 RTS, 2 piloty Keytis 2 RTS, lampa, zestaw fotokomórek) |