



## Odbiornik Wł/Wył Izymo Io

Liczba wariantów: 2

Odbiornik WŁ/WYŁ IZYMO io umożliwia dodanie do oświetlenia lub sprzętu domowego protokołu io-homecontrol® (z informacją zwrotną) i ich zdalne sterowanie przez Internet. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać urządzeniami zdalnie za pomocą pilota. Dodaj je do swojego systemu Tahoma lub Connexoon, aby zarządzać nimi za pomocą smartfonu, tworzyć scenariusze, harmonogramy, symulować swoją obecność gdy jesteś na wakacjach i wiele więcej!

Główne zalety produktu:

- dwukierunkowa technologia io-homecontrol®
- informacja zwrotna o statusie urządzenia
- możesz zdecydować, czy po zaniku zasilania, urządzenie poróci do stanu przed zanikiem zasilania czy zostanie wyłączone
- brak konieczności wymiany zainstalowanego przełącznika zachowany spójny design wszystkich przełączników
- wbudowany zegar: od 30 sekund do 30 minut umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu
- kompatybilny z przełącznikami przewodowymi (przyciskowymi i kołyskowymi)
- kompatybilny z urządzeniami o mocy do 2000 W
- kompatybilny z puszkami podtynkowymi o głębokości 50 mm (lub głębokimi puszkami podtynkowymi o głębokości 40 mm z mocowaniem gniazda)
- ochrona odbiornika w przypadku niewłaściwej biegunowości okablowania "



ZESKANUJ MNIE

Wymiary Odbiornik Wł/Wył IZYMO io

Wysokość [cm]	4,3
Szerokość [cm]	4,3
Głębokość [cm]	1,8

Dane techniczne Odbiornik Wł/Wył IZYMO io

Zasilanie	220/240 V / 50 Hz, maks. 10 A (wyłącznik różnicowoprądowy 10 A, krzywa C, obowiązkowo przed mikromodułem)
-----------	---

Zanieczyszczenie	Kat II
Przekrój przewodu zasilającego	Min.: 0,75 mm <sup>2</sup> Maks.: 1,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	Podwójna izolacja bez uziemienia
Pasma częstotliwości i efektywna moc wypromieniowania	868,000 MHz - 868,600 MHz ERP < 25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP < 25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP < 25 mW
Zasięg w otwartym terenie	200 m
Zasięg między dwoma ścianami żelbetonowymi	20 m
Liczba punktów sterowania io-homecontrol	Jednokierunkowych: 10 pilotów zdalnego sterowania Dwukierunkowych: Nieograniczona
Temperatura pracy	od 0°C do + 55°C
Wilgotność	WW 85% przy 25°C
Wysokość	< 2000 m

### Warianty produktu

Kod zamówieniowy	Kod produktu	Ilość
1822650	1822650	1 szt.
18226509	18226509	10 szt