



ZESKANUJ MNIE

Centrala Sterująca Pergola io Louver

Liczba wariantów: 2

Centrala sterująca Pergola io Louver

- Napęd liniowy
- Łatwa instalacja
- Łatwa konfiguracja

Główne funkcjonalności:

Zarządzanie położeniami krańcowymi:

- Półautomatyczne -> Pozycja otwarta lub zamknięta jest ustalona przez użytkownika.
- Całkowicie automatyczne -> Pozycje otwarta i zamknięta są ustawiane automatycznie.

Wybór napędu smart:

- 1 podłączony napęd: jeden wybór
- 2 podłączone napędy: zsynchronizowane lub niezależne przez zdalny wybór.
- Automatyczna detekcja enkodera.

Synchronizacja napędów:

- Start/stop 2 napędy w tym samym czasie w każdym przypadku.
- Automatyczna regulacja prędkości każdego napędu.

Ochrona napędu

- Detekcja maksymalnego prądu.
- Automatyczna regulacja w trakcie sezonu.

Ochrona produktu końcowego

- Detekcja przeszkód.
- Nastawny poziom

Wykaz kompatybilnych czujników zewnętrznych:

1. Eolis io 230 V
2. Soliris io 230 V
3. Sunis WireFree II io
4. Ondeis 24 V DC,
5. Ondeis 230 V

Sterownik posiada wbudowany wewnętrzny czujnik temperatury.

Czujnik Eolis WireFree io **nie jest kompatybilny ze sterownikiem Pergola io Louver.**

Przyrząd uruchomieniowy do instalacji io - Set&Go io oraz najnowsza wersja jego oprogramowania - v4.4.2.0 jest konieczny do wykonania personalizacji ustawień czujników i innych parametrów np. progu detekcji

Przyrząd Set&Go io w tej wersji oprogramowania rozpoznaje czujnik Soliris io 230 V jako Eolis. Funkcjonalnie czujnik działa jak Soliris.

Dostępne referencje Pergola io Louver:

1870814 - Centrala sterująca Pergola io Louver - produkt kompletny, gotowy do montażu

1870815 - Karta elektroniczna Pergola io Louver (produkt dostępny na zamówienie) - wymaga samodzielnego zabezpieczenia karty, przykładowo poprzez obudowę

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	Nazwa	Numer ref.
1870815	Karta elektroniczna Pergola io Louver	1870815
1870814	Centrala sterująca Pergola io Louver	1870814