




TL25 Wt

Liczba wariantów: 3

Nowoczesny napęd do żaluzji wewnętrznych, zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.



ZESKANUJ MNIE

- Dwuwyjściowy napęd przeznaczony do żaluzji
- Automatyczne ustawienie limitów krańcowych, napęd jest domyślnie zaprogramowany, żeby przyspieszyć i ułatwić instalację
- Narzędzia dla profesjonalistów, korzystaj z narzędzia do konfiguracji napędów do wykonywania szybkich zmian lub zaawansowanej konserwacji urządzeń
- 'Gotowy do działania' - Automatyczne ustawienia limitów krańcowych oraz domyślne-fabryczne zaprogramowanie napędu zapewniają szybszą oraz łatwiejszą instalację
- Łatwy do podłączenia - złącze znajduje się bezpośrednio na napędzie, narzędzie setting tool pomaga w procesie konfiguracji - proste w użytku
- Szybkie oraz łatwe programowanie - podstawowe programowanie za pomocą narzędzia setting tool
- Uproszczona konserwacja - Za pomocą programu komputerowego Set&Go możesz zmieniać ustawienia zaawansowane lub uzyskać dostęp do danych diagnostycznych. Program może być używany bez dostępu do internetu, po jego wcześniejszym pobraniu.
- Estetyczny wygląd - Idealne ustawienie dzięki regulowanej prędkości
- Szeroki zakres zastosowań - zaprojektowany do użycia z mniejszymi ($\leq 3m^2$) oraz większymi żaluzjami ($\leq 7m^2$)
- Zredukowany poziom hałasu - Prędkość napędu może zostać zoptymalizowana pod kątem redukcji wytwarzanego dźwięku
- -funkcja Tilt & lift - Precyzyjnie kontroluj ilość światła wpadającego do twojego mieszkania
- Odbiornik radiowym RTS 24 V DC n/t, z funkcją Mod/Var jest kompatybilny z centralą TaHoma switch - twórz scenariusze, które zautomatyzują pracę twoich żaluzji, steruj napędem za pomocą aplikacji mobilnej.

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	Nr. referencyjny	Nazwa
1241390	1241390	TLW25 WT 0,6/32 bez przewodu (sprzedaż w pakiecie 25 sztuk, cena jednostkowa)
1241392	1241392	TLW25 WT 0,8/32 bez przewodu (sprzedaż w pakiecie 25 sztuk, cena jednostkowa)
1241393	1241393	TLW25 WT 1.2/32 bez przewodu