



ZESKANUJ MNIE

V500 Pro io Connect - Szyna Din

Kod produktu: **1871273**

Ekskluzywny model wideodomofonu dla profesjonalistów w wersji connected.

Masz dość marnowania dużych ilości czasu na skomplikowaną instalację domofonu? Doceniasz intuicyjność oraz urządzenia łatwe w użytku? Chcesz zaproponować swoim klientom więcej niż standardowy wideodomofon?

Wideodomofon V500 PRO io Connect jest idealnym rozwiązaniem. Przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów, ten model łączy prosty proces instalacji oraz intuicyjne sterowanie z zaawansowanymi funkcjami premium. Instalując V500 PRO io connect, zapewnisz swoim klientom możliwość odbierania połączeń za pomocą mobilnej aplikacji "Somfy Protect" (dobrze ocenianej ze względu na intuicyjność i pewność działania) na smartfonie lub tablecie. Wideodomofon umożliwia radiowe sterowanie 5 produktami (lub grupami produktów) w technologii io-homecontrol, a także na wyzwalanie 2 scenariuszy TaHoma z aplikacji Somfy Protect.

- 2 żyłowa instalacja
- Wybór między dwoma sposobami zasilania: DIN rail module or mains socket
- Sterowanie poprzez Wi-Fi za pomocą aplikacji Somfy Protect
- Panel zewnętrzny nadaje się do instalacji na wąskich słupkach (78 mm)
- Możliwość dostosowania czasu otwarcia furtki w zależności od posiadanego zamka (2, 5, 10s)
- Intuicyjny interfejs - użytkownik końcowy nie będzie miał problemów z szybką nauką obsługi sterowania.
- Prosty proces konfiguracji: 1 stacja zewnętrzna, 1 monitor wewnętrzny oraz 1 wysoko oceniana przez użytkowników

aplikacja

Dane techniczne monitora wewnętrznego

Wymiary (bez Modułu Łączności)	230 × 172 × 22 mm
Rozdzielczość wyświetlacza	800 × 480 pikseli
Pamięć	karta SD 16 GB (do 800 zdjęć)
Przyciski dotykowe / Ekrany dotykowe	Ekran dotykowy
5 kanałowy nadajnik radiowy (zasięg)	tak (200 m)
Częstotliwość radiowa	io 868–870 MHz
Ilość dostępnych do wyboru dzwonków	7 + 1 spersonalizowany
Format spersonalizowanego dzwonka	MP3
Maksymalna ilość monitorów wewnętrznych	1

Dane techniczne panelu zewnętrznego

Wymiary	78 × 146 × 46 mm
Ilość obsługiwanych mieszkań/domów	1
Otwieranie bramy/furtki	Tak
Nocny tryb kamery przez podczerwień	Tak
Zewnętrzny czujnik temperatury	Tak
Czytnik kart ID	Nie
Kąt widzenia kamery:	H: 102° / V: 68°
Maks. Odległość od monitora wew.	120 m
Maks. Ilość paneli zewnętrznych	1