



ZESKANUJ MNIE

Dexxo Compact io

Liczba wariantów: 5

Odpowiadający na oczekiwania profesjonalistów smart napęd do bram garażowych, kompatybilny z ekosystemem TaHoma.

Wydajny napęd do segmentowych oraz uchylnych bram garażowych o powierzchni do 10m², z 5 letnią gwarancją

Zaprojektowany z myślą o potrzebach producentów

Prosta oraz intuicyjna instalacja: rozwiązanie Plug and Play, niewymagające skomplikowanego programowania, zapewnia automatyczną adaptację działania napędu do potrzeb konkretnej bramy

Kompatybilny z ekosystemem smart home od Somfy

Instalator jest wspierany na każdym kroku: podczas instalacji, konfiguracji oraz konserwacji napędu

Warianty produktu

Kod zamówieniowy	Nazwa	Zasilanie	Zużycie energii w trybie czuwania	Prędkość maks.	Częstotliwość radiowa	Temperatura pracy	Maks. powierzchnia bramy
1245541	Dexxo Compact 600 io (1 pilot Keytis 2 io)	220-230 V / 50-60 Hz	< 0,5 W	14 cm/s	868 Mhz - io	-20° C / +60 °C	7m ²
1245542	Dexxo Compact 750 io (1 pilot Keytis 2 io)	220-230 V / 50-60 Hz	< 0,5 W	14 cm/s	868 Mhz - io	-20° C / +60 °C	10m ²
1244772	Dexxo Compact 600 io (2 piloty Keytis 2 io)(sprzedaż w zestawie 60 szt. cena jednostkowa)	220-230 V / 50-60 Hz	< 0,5 W	14 cm/s	868 Mhz - io	-20° C / +60 °C	7m ²

Kod zamówieniowy	Nazwa	Zasilanie	Zużycie energii w trybie czuwania	Prędkość maks.	Częstotliwość radiowa	Temperatura pracy	Maks. powierzchnia bramy
1244773	Dexxo Compact 750 io (2 piloty Keytis 2 io)(sprzedaż w zestawie 60 szt. cena jednostkowa)	220-230 V / 50-60 Hz	< 0,5 W	14 cm/s	868 Mhz - io	-20° C / +60° C	10m ²
1246298	Dexxo Compact 1000 io (2 piloty Keytis 2 io)	220-230 V / 50-60 Hz	< 0,5 W	14 cm/s	868 Mhz - io	-20° C / +60° C	15m ²