



ZESKANUJ MNIE

Connexoon Window Rts

Kod produktu: 1811589

Connexoon umożliwia zdalną obsługę urządzeń związanych z oknem jak również systemów alarmowych ze smartfona lub tabletu. Dzięki temu możliwa jest prosta i intuicyjna obsługa produktów pracujących w technologii io również spoza domu.

Zalety:

- niezależne sterowanie urządzeniami przez Internet, w domu lub zdalnie ze smartfona lub tabletu (z systemem operacyjnym iOS lub Android);
- sterowanie urządzeniami oświetleniowymi Philips HUE poprzez technologię io-homecontrol®;
- połączenie z czujnikami słonecznymi io, czujnikami otwarcia okna io, czujnikami temperatury io;
- możliwość zdefiniowania produktów przełączanych do pożądanej pozycji i załączanych lub wyłączanych automatycznie w 4 trybach: Tryb „W DOMU” (np. wyłączanie alarmu oraz automatyki żaluzji i/lub bramy garażowej); Tryb „NIEOBECNY” (np. włączanie alarmu, zamykanie rolet i bramy garażowej, włączanie automatyki czasowej i automatyki żaluzji); Tryb „WAKACJE” (np. wyłączanie alarmu, automatyki czasowej, automatyki żaluzji i symulacji pobytu); Tryb „NIE PRZESZKADZAĆ” (wyłączanie alarmu, automatyki czasowej, automatyki żaluzji oraz automatyki temperatury).
- Klikając w funkcję „Kontrola stanu” można sprawdzić, czy otwarte jest jakieś okno lub czy zamknięto wszystkie rolety i ewentualnie zareagować.
- Informacja zwrotna o wykonanym żądaniu przez aplikację.

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849572662

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.327
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	2,4
Długość [cm]	11
Szerokość [cm]	7,15
Waga [kg]	0,077

Dane techniczne

Protokół/ Częstotliwość	RTS (433,050 - 434,790MHz ERP<10mW)
Zasięg sygnału radiowego w przestrzeni otwartej	200m
Zasięg sygnału radiowego przez 2 ściany betonowe	20m
Zasilanie	mikroUSB 5VDC / 500mA zasilanie 110/230V-50/60 Hz (typu C/G/A/I)
Zużycie energii	120 mA (znamionowe) 5V
Temperatura pracy	+5°C do +35°C

Zawartość zestawu

Moduł Connexoon RTS	1 szt.
Zasilacz USB	1 szt.
Skrócone instrukcje obsługi	2 szt.
Przewód RJ45, 1m	1 szt.
Informacja prawna	1 szt.