

Odbiornik Sekwencyjny io

Kod produktu: **1841229**



ZESKANUJ MNIE

Odbiornik do sterowania bramą wjazdową lub bramą garażową

- Odbiornik do sterowania dowolnym napędem za pomocą pilota zdalnego sterowania io. Wymagane urządzenia zabezpieczające w przypadku stosowania pilotów dwukierunkowych io, TaHoma® switch.
- Tryb automatyczny i zestaw fotokomórek są konieczne dla sterowanego napędu.
- Brak informacji zwrotnej o pozycji bramy wjazdowej lub garażowej.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849543846

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.246
-----------	-------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	11
Szerokość [cm]	11
Głębokość [cm]	4

Dane techniczne

Ilość wyjść	2
Rodzaj wyjść	Dry contact - NO
Aktywacja wyjść	Impuls
Ilość urządzeń zdalnego sterowania	maks. 16/wyjście
Typ sterowania	sekwencyjne
Zasilanie	12-24 V DC / 12-24 V AC
Maks. prąd przełączany	3 A
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa III – bardzo niskie napięcie bezpieczne
Warunki pracy	od -20°C do +70°C
Stopień ochrony	IP 55