



## Odbiornik Modulis Rts Do Ogrzewania 3 Kw Z Regulacją Mocy

Kod produktu: **1810917**

Jest to elektroniczne urządzenie sterujące do montażu ściennego. Wykorzystuje Technologię Radiową Somfy (RTS). Umożliwia ono sterowanie elektrycznymi promiennikami (działającymi dzięki lampom grzewczym o maksymalnej mocy 3000 W przy zasilaniu 230 V) za pomocą nadajnika RTS.



**ZESKANUJ MNIE**

### Informacje podstawowe

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | SOMFY         |
| Gwarancja | 5 lat         |
| Kod EAN   | 3660849503642 |

### Wymiary opakowania

|           |       |
|-----------|-------|
| Waga [kg] | 0.591 |
|-----------|-------|

### Wymiary produktu

|                |      |
|----------------|------|
| Wysokość [cm]  | 15,2 |
| Szerokość [cm] | 12   |
| Głębokość [cm] | 5,8  |

### Dane techniczne

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Częstotliwość radiowa                            | 433,42 MHz                                              |
| Zasilanie                                        | 230 V / 50 Hz                                           |
| Temperatura wystawienia                          | -20°C + 50°C                                            |
| Temperatura pracy                                | -20°C + 30°C                                            |
| Maksymalna moc całkowita                         | 3000 W                                                  |
| Maksymalne natężenie prądu                       | 13 A                                                    |
| Bezpiecznik                                      | F20 A                                                   |
| Typ wyłączenia                                   | Krótką przerwa w zasilaniu lub wyłączenie elektroniczne |
| Stopień ochrony                                  | IP 44                                                   |
| Kategoria przepięć                               | 2                                                       |
| Przypisana wartość napięcia udarowego            | 2500 V                                                  |
| Średnica kabla                                   | od 7 do 12 mm                                           |
| Przekrój żyły                                    | od 1,5mm <sup>2</sup> do 2,5mm <sup>2</sup>             |
| Liczba nadajników RTS, które można zaprogramować | maksymalnie 12                                          |
| Poziom bezpieczeństwa                            | Klasa I                                                 |
| Stopień emisji zanieczyszczeń                    | 2                                                       |
| Ilość cykli pracy (ręczne i automatyczne)        | 3000 (3E3)                                              |
| Rodzaj pracy                                     | 1.B                                                     |
| Klasa oprogramowania                             | A                                                       |
| Odporność kabli na temperaturę                   | minimum 105°C                                           |