



ZESKANUJ MNIE

LS 40 Mercure 3/30 - Szybkobieżny

Kod produktu: **1020150**

Napęd 230V sterowany przewodowo do osłon wewnętrznych i zewnętrznych.

- Mechaniczny układ wyłączników krańcowych.
- Pojemność układu: 40 obrotów.
- Prosta regulacja położenia krańcowych za pomocą przyrządu do regulacji.
- Kompatybilny ze wszystkimi przewodowymi punktami sterowania 230V.
- Dostarczany bez zestawu adaptacyjnego, bez uchwytu i bez punktu sterowania. • Dostarczany z przewodem 3 żyłowym o długości 3 m bez wtyczki.

ZALETY

Duża prędkość:

- Napęd do osłon i ekranów 30 obr./min.

Prosta zabudowa i montaż:

- Okrągła głowica ogranicza prześwit.
- Napęd klasy II z podwójną izolacją: bez przewodu ochronnego.

Centralizacja:

- Kompatybilny z urządzeniami automatyki Somfy typu Animeo.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849508913

Wymiary opakowania

Waga [kg]	1.367
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	48,5
Średnica [cm]	3,82
Waga [kg]	0,95

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V / 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5V - 255V / 47 Hz - 52 Hz
Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żył	0,75 mm ²
Klasa izolacji	II
Powtarzalność	± 15°
Rodzaj ochrony	IP 44