

Sonesse 30 Dct 2/28 (Dry Contact)

Kod produktu: **1000668**



Bardzo cichy napęd. Pasuje do wszelkiego rodzaju osłon wewnętrznych jak rolety, żaluzje, itd.. Wygodne ustawianie parametrów napędu jak szybkość ruchu i ustawienia krańcowe i komfortowe. Łatwa korekta ustawionych parametrów.

Zalety produktu

- Bardzo cichy napęd
- Pasuje do wszelkiego rodzaju osłon wewnętrznych
- Wygodne ustawianie parametrów napędu



ZESKANUJ MNIE

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849511708

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.676
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Średnica	3,1
Długość	40,7
Najmniejszy pierścień wyłącznika krańcowego dla rury o średn	3,1
Waga [kg]	0,5

Dane techniczne

Zużycie energii podczas pracy	19 W
Minimalne napięcie	20 V
Maksymalna wartość napięcia	32 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	24V DC
Pojemność układu wyłączników krańcowych	35 turns
Prędkość nominalna	28 rpm
Nominalny moment obrotowy	2 Nm
Powtarzalność	$\pm 5^\circ$
Zgodność	CE
Stopień ochrony	IP 30
Klasa izolacji	III
Przewód z wtyczką	JST - 4 piny
Przekrój przewodu	0,2 mm ²
Liczba żył przewodu	2
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	2,5 mn
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	44 dBA
Temperatura pracy	od 0 °C do + 60 °C