



Wideodomofon V300 Rts

Kod produktu: **2401547**

Wideodomofon V300 przeznaczony jest dla domów 1 i 2-rodzinnych. Wyposażony w kolorowy, 7" monitor wewnętrzny umożliwia proste sterowanie bramą i elektrozamkiem furtki oraz urządzeniami Somfy w technologii RTS bez wychodzenia z domu. Panel zewnętrzny zamontujesz na każdym słupku dzięki wąskiej kasecie i bez problemu połączysz go z monitorem wewnętrznym wykorzystując przewód 2-żyłowy. Urządzenie posiada wiele dodatkowych funkcjonalności gwarantujących całkowitą kontrolę nad dostępem i komfort użytkownika systemu.

- kompatybilność z jednym lub dwoma mieszkaniami (1 lub 2 przyciski na panelu zewnętrznym; możliwość podłączenia drugiego monitora wewnętrznego dla każdego z mieszkań);
- wąska kasecja panelu zewnętrznego umożliwia montaż na każdym słupku;
- panele połączysz ze sobą za pomocą przewodu 2-żyłowego – możesz użyć istniejących przewodów od dzwonka;
- szerokokątna kamera, diody LED podczerwieni i zapis zdjęć umożliwiają identyfikację gości w każdej sytuacji;
- wiele ustawień umożliwia skonfigurowanie systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika;
- designerski wygląd powoduje, że Wideodomofon V300 pasuje do każdego projektu
- wbudowany 5-kanałowy pilot pozwala na scentralizowane sterowanie do 5 urządzeń lub grup produktów Somfy w technologii RTS.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- *Monitor V300 biały (1 szt.)*
- *Panel zewnętrzny V300 (1 szt.)*

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849541156

Wymiary opakowania

Waga [kg]	1.713
-----------	-------

Wymiary monitora wewnętrznego

Wysokość [cm]	15,5
Szerokość [cm]	22,5
Głębokość [cm]	2

Dane techniczne monitora wewnętrznego

Typ zasilacza	Zespół zasilania sieciowego 100-240 V / 50-60 Hz 0,5 A Wyjście: 17 Vdc, 1,1 A
Ekran	Ekran 7" (17 cm) - Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Ustawienia	Głośność dzwonka, głośność głośnika, natężenie osów
Zapisywanie obrazów	100 zdjęć w pamięci wewnętrznej
Mocowanie	uchwyt ścienny
Temperatura działania	Od -10°C do +55°C
Częstotliwość	433,42 MHz <10mW
Zasięg	200 metroów (wolna przestrzeń)

Wymiary panelu zawewnętrznego

Wysokość [cm]	14,8
Szerokość [cm]	7,6
Głębokość [cm]	4,5

Dane techniczne panelu zawewnętrznego

Kamera	Kąt widzenia: H: 95° / V: 67°
Widoczność w nocy	diody LED na podczerwień
Temperatura działania	Od -20°C do +55°C
Wyjścia	Rygiel: 12V, 800 mA Suchy styk
Czas aktywacji wyjścia rygla elektromagnetycznego	2 sekundy
Czas aktywacji suchego styku	1 sekunda
Etykieta i przycisk dzwonka	Podświetlony przycisk dzwonka w wersji dla 1 lokalu lub Pod
Materiały	Aluminium i plastik
Mocowanie	Montaż na powierzchni wystającej z osłona, przeciwdeszczow
Ustawienia	Głośność głośnika Sygnał dzwonka