



ZESKANUJ MNIE

Oximo 50 S Auto io 6/17 – Krótki – Tylko 375 Mm Vvf 3 M

Kod produktu: **1130334**

Napęd radiowy skonstruowany specjalnie do wąskich rolet wraz z systemem Somfy Drive Control™. Zewnętrzny moduł elektroniczny zawierający podzespoły sterujące i odbiornik radiowy RTS. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zewnętrzny moduł elektroniczny. Detekcja przeszkód podczas zamykania* i detekcja oblodzenia w trybie otwierania. Tylko automatyczna regulacja położenia krańcowych oraz automatyczne korekty ich ustawień. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia.

ZALETY:

komfort

- optymalizacja ilości światła wpadającego przez okno
- możliwość wybrania pozycji komfortowej
- razem z czujnikiem nasłonecznienia zabezpieczenie domu
- centralne sterowanie
- czujnik nasłonecznienia zabezpiecza dom przed słońcem i pomaga kontrolować temperaturę wnętrza

zabezpieczenie napędu rolety

- wydłużenie okresu eksploatacji dzięki sterowaniu Somfy
- zabezpieczenie przy przeszkodzie podczas zamykania
- zabezpieczenie w przypadku zamarznięcia rolety

bezpieczeństwo

- samo blokowanie (sztywne wieszaki) mechanizmu podnosi bezpieczeństwo, dodatkowo realizacja funkcji symulacji obecności

Mała długość napędu pozwala na instalację do wąskich okien

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849527648

Wymiary opakowania

Waga [kg]	1.717
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	37,5
Średnica [cm]	6,6
Waga [kg]	1,3

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868-870 (tri band) MHz
Antena	Length: 85 mm
Zużycie energii podczas pracy	90 W
Minimalne napięcie	205 V
Maksymalna wartość napięcia	255 V
Prąd znamionowy	0,4 A
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V - 50Hz
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Prędkość nominalna	17 rpm
Stopień ochrony	IP 44

Klasa izolacji	II
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	46 dBA
Temperatura pracy	od -10 do +40 °C
Samoczynne wyłączenie termiczne	140 °C
Typ kabla	VVF
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Długość przewodu	3 m
Liczba żył przewodu	3