



Czujnik Deszczu Ondeis 24 V Dc

Kod produktu: **9016344**

Do ochrony osłon tarasowych i markiz z napędami RTS Somfy. Wykrywa opad poprzez wykrywanie zmian pojemności elektrycznej czujnika.

Zalety produktu

- Prosty, szybki i wygodny montaż na maszcie lub ścianie.
- Może być dołączony do czujników Somfy Soliris RTS lub Soliris Uno.
- Automatyczne załączenie podgrzewania powierzchni przy spadku temperatury poniżej 5° C i odłączenie po nagraniu jej do 40° C.
- Może być stosowany dla wszystkich sterowników z wejściem bezpotencjałowym.
- Dostępny w dwóch wersjach: z zasilaniem 24 VDC lub 230 VAC.



ZESKANUJ MNIE

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849515140

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	8,5
Szerokość [cm]	11,5
Długość [cm]	10

Dane techniczne

Zasilanie	24 VDC
Spoczynkowy pobór prądu	< 5 mA
Spoczynkowy pobór mocy	< 110 mW
Maksymalny pobór mocy (grzanie)	< 4 W
Styk bezpotencjałowy	maks. 2 A
Temperatura pracy	od -20° C do + 60° C
Dopuszczalna wilgotność	85%
Materiał obudowy	CC-ABS
Stopień ochrony	IP 44
Klasa ochronności	II