



ZESKANUJ MNIE

## Moduł Sterujący Axovia Multipro Rts

Kod produktu: **1841143**

Szybka instalacja, możliwość ustawień każdego parametru z osobną, menu intuicyjne

### Szybka instalacja

- Gotowa do pracy w 2 minuty.
- Wszystkie parametry wstępnie ustawione. • Podczas samouczenia wszystkie parametry są ustawione i napęd jest zdolny do pracy.

### W pełni konfigurowalny

- Posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy.
- Szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa.
- Możliwość podłączenia oświetlania strefy (np. Halogen 500 W).
- Wyjścia do sterowania różnymi typami automatyki.
- Możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego (solar kit).

### 100% intuicyjne menu

- Wyświetlacz LCD pozwalający na intuicyjne poruszanie po menu.
- System programowania uniemożliwia popełnianie błędów.
- Różnokolorowe oznaczenie gniazd podłączeń przewodów eliminujące błędy w podłączaniu.

### Łatwy i prosty sposób na dozór i przegląd

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu pracy napędu.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy napędu.
- Wyświetlana liczba cykli pracy, raporty błędów itp.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | SOMFY         |
| Gwarancja | 3 lata        |
| Kod EAN   | 3660849515898 |

## Wymiary opakowania

|                |       |
|----------------|-------|
| Wysokość [cm]  | 11.2  |
| Szerokość [cm] | 27    |
| Długość [cm]   | 33    |
| Waga [kg]      | 2.307 |

## Wymiary produktu

|                |      |
|----------------|------|
| Wysokość [cm]  | 20   |
| Szerokość [cm] | 26,5 |
| Głębokość [cm] | 9,2  |

## Dane techniczne

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie sieciowe                                        | 220-230 V - 50-60 Hz         |
| Maksymalny pobór mocy                                     | 800 W (z 500 W oświetleniem) |
| 7-przyciskowy interfejs programowania                     | 3-znakowy wyświetlacz LCD    |
| Częstotliwość radiowa RTS                                 | 433,42 MHz                   |
| Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego | maks. 40 kanałów             |
| Stopień ochrony                                           | IP 44                        |
| Warunki pracy                                             | od -20°C do +60°C            |