



## Elixo Smart io

Kod produktu: **1216531**

### Najbardziej wydajny napęd do standardowych instalacji

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sekundach.
- Dedykowany przycisk "Prog" do programowania nadajnika
- Dedykowany przycisk "Set" do ustawień
- Wysuwane kolorowe listwy zaciskowe
- Na bramie nie są wymagane żadne ograniczniki krańcowe
- Odwracanie kierunku obrotów, bez zmiany okablowania
- Set&Go: przyrząd uruchomieniowy do instalacji io
- Serve-e-Go: zdalne konserwacja i narzędzie diagnostyczne
- Technologia enkodera
- Regulowana prędkość, strefa zwolnienia / strefa łagodnego zatrzymania oraz czułość detekcji przeszkód
- Wyjście oświetleniowe: zsynchronizowane z obsługą bramy oddzielnie sterowane za pomocą nadajnika zdalnego sterowania,
- TaHoma® Premium, Connexoon
- Dwuprzewodowe wejście sterujące: otwieranie całkowite i częściowe
- Kompatybilność z wideodomofonem
- Fotokomórki: kompatybilność ze standardowymi 4-żyłowymi modelami lub modelami 2 przewodowymi Somfy
- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza
- Krawędziowa listwa bezpieczeństwa
- Zabezpiecz cały dom jednym kliknięciem, kiedy wychodzisz
- Sprawdź w dowolnym miejscu i czasie, że dom jest bezpieczny
- Zarządzaj dostawami z dala od domu
- Jednym kliknięciem przygotuj dom na swój powrót

### W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- *Napęd Elixo 500 3S RTS (1 szt.)*
- *Pilot Keygo 4 RTS (2 szt.)*
- *Szablon montażowy - tylko w pakiecie 1216363 (1 szt.)*
- *Akumulator awaryjny - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)*
- *Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Master PRO 24V RTS - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)*
- *Fotokomórki Master Pro Bitech - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)*

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	3660849572686

## Wymiary opakowania

Wysokość [cm]	32
Szerokość [cm]	26
Długość [cm]	40
Waga [kg]	8.505

## Wymiary produktu

Wysokość [cm]	26,7
Szerokość [cm]	26,3
Długość [cm]	16,3

## Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-230 V - 50-60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania (maks.)	≤ 5W
Siła pociągowa - wartość szczytowa	380 N
Czas otwierania do 3 m	15 s
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20° C do +60 ° C
Częstotliwość radiowa io	868-870 Mhz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania	Jednokierunkowych: maks. 38 kanałów; Dwukierunkowych: nieograniczona
Wyjście oświetleniowe	Dry contact (kompatybilne z 230 V)
Kierunek napędu	Odwrotny kierunek napędu dzięki prostemu naciśnięciu przycisków "+" i "-"

Furtka	1,20 m (Możliwość regulacji tylko za pomocą przyrządu Set&Go)
Zasilanie wyjściowe 24 V	24 V DC / maks. 400 mA
Przewodowe wejście diagnostyki	Wskaźnik stanu w czasie rzeczywistym wejścia przewodowego akcesoriów