



Dexxo Pro 800 3S Rts

Kod produktu: **1216269**

Niezawodny i solidny napęd do różnych konfiguracji instalacji

Bardzo łatwe programowanie

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sekundach.
- Wszystkie parametry są już fabrycznie wstępnie zaprogramowane.
- Ekran LCD pomaga w łatwym i bezpiecznym programowaniu.

Szeroki zakres dostosowywania instalacji przez użytkownika

- 15 parametrów możliwych do ustawienia. • Możliwość dołączenia wielu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i wygodę pracy.
- Możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego w postaci akumulatora.
- Możliwość dołączenia zewnętrznego źródła oświetlenia o mocy do 500 W.

Elementy pomocne w konserwacji napędu

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu napędu.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym błędów i kodów błędów.
- Dostęp do danych: licznik cykli, wykaz zaistniałych błędów itd.

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej

- Zamek przeciwwłamaniowy.

Solidność, która przetrwa upływ czasu

- 5 lat gwarancji.

Kompleksowy zakres dostępnych szyn napędowych

- Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej trwałości.

Kompleksowy zakres dostępnych szyn napędowych

- Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej trwałości.

W PAKIECIE ZNajduje się:

- Napęd Dexxo Pro 800 PB RTS (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 RTS (2 szt.)

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
Sztuki (szt.)	1 szt.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849514846

Dane techniczne

Zasilanie napędu	230 V - 50 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.) - praca	600 W (z oświetleniem zewnętrznym)
Pobór mocy (maks.) - tryb czuwania	5 W
Siła pociągowa - wartość szczytowa	800 N
Zintegrowane oświetlenie	24 V / 21 W (żarówka w zestawie - gniazdo BA15)
Maks. ilość cykli dziennie	20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)
Maks. prędkość	18 cm/s
Warunki pracy	od -20 °C do +60 °C
Częstotliwość radiowa io	RTS 433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania	maks. 32 kanały