



Zestaw Vsystem Pro Origin Rts

Kod produktu: **1841225**

Dzięki kompatybilności z Somfy io monitor wewnętrzny staje się centralnym punktem sterowania domu. Każdy monitor z zakresu wideodomofonów Somfy zapewnia komfort sterowania maksymalnie 5 urządzeniami radiowymi Somfy (lub grupami urządzeń).

WYDAJNOSC

- 2 żyłowy scentralizowany system: idealne rozwiązanie, aby pasowało do każdego projektu
- Szyna zasilania DIN połączona wspólnie i zasilająca do 4 paneli zewnętrznych i 4 monitorów wewnętrznych.

UNIWERSALNOSC

- Wewnętrzne monitory w wersji io i w wersji RTS dla zapewnienia kompatybilności z urządzeniami Somfy.
- Kompletny zakres akcesoriów dla systemu w pełni dostosowanego do instalacji.



ZESKANUJ MNIE

Dostępne jednostki sprzedażowe

| | |
|---------------|--------|
| Sztuki (szt.) | 1 szt. |
|---------------|--------|

Informacje podstawowe

| | |
|-----------|---------------|
| Producent | SOMFY |
| Gwarancja | 5 lat |
| Kod EAN | 3660849506247 |

Wymiary opakowania

| | |
|----------------|------|
| Wysokość [cm] | 25.5 |
| Szerokość [cm] | 18.2 |

| | |
|--------------|-------|
| Długość [cm] | 30 |
| Waga [kg] | 3.148 |

Wymiary monitora wewnętrznego

| | |
|----------------|------|
| Wysokość [cm] | 15 |
| Szerokość [cm] | 22,4 |
| Głębokość [cm] | 2,9 |

Dane techniczne monitora wewnętrznego

| | |
|-----------------------|--|
| Ekran | Kolorowy / 7", 17,7 cm / Rozdzielczość obrazu: 800 x 480 pikseli |
| Komunikacja | Zestaw Głośnomówiący |
| Ustawienia | Jasność ekranu, Kontrast, Kolory, Regulowany poziom dźwięku dla dzwonka i głośnika, dostępnych 8 dzwonek |
| Funkcje | Aktywacja do 8 przekaźników / Domofon / Prywatność |
| Mocowanie | Montaż natynkowy |
| Zasilanie | Magistrala 2-żyłowa |
| Warunki pracy | od -10°C do +50°C |
| Częstotliwość radiowa | 433,42 MHz RTS |
| Zasięg | 200 m (teren otwarty) |
| Zasilanie | Bateria 3 V typ CR 2430 |
| Ilość kanałów | 5 |

Wymiary panelu zewnętrznego

| | |
|----------------|------|
| Wysokość [cm] | 16 |
| Szerokość [cm] | 13,4 |
| Głębokość [cm] | 3,3 |

Dane techniczne panelu zewnętrznego

| | |
|---------------------------------------|--|
| Materiał | Aluminium |
| Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia | Przycisk mechaniczny, podświetlenie nazwy użytkownika (kolor niebieski) |
| Wyjścia | Dry contact NO / NC / Wyjście rygla + Naciśnij przycisk, aby wyjść |
| Kamera | CCD-H74°/V55°+10° podświetlenie nocne 6 diod LED na podczerwień |
| Ustawienia | Kąt widzenia, Poziom natężenia dźwięku głośnika, Wzmocnienie mikrofonu, Balans, Czas aktywacji przekaźnika (1, 2, 5 lub 10 sekund) |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Zasilanie | Magistrala 2-żyłowa |
| Warunki pracy | od -20°C do +60°C |