



ZESKANUJ MNIE

Tahoma® Din Rail - Centralna Jednostka Sterująca Montowana Na Szynie Din Z Modulem Io I Wifi

Kod produktu: **1811689**

Tahoma® DIN-Rail to rozwiązanie zaprojektowane dla profesjonalistów z branży nieruchomości, deweloperów i elektryków. Stworzona z myślą o nowym budownictwie i projektach komercyjnych, umożliwia skonfigurowanie systemu smart home w trybie offline, jeszcze przed przekazaniem projektu do klienta. Centrala instalowana jest w rozdzielnicie elektrycznej na szynie DIN, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia elementów urządzenia podczas prac wykończeniowych w mieszkaniu czy apartamencie.

Zalety

- Modułowa budowa urządzenia (na szynę DIN) pozwala zoptymalizować pracę instalatora.
- Możliwość rozbudowy zakresu funkcjonalności poprzez dodanie wybranych modułów sterowania: WiFi, RTS, Z-Wave, EnOcean.
- Nie jest wymagane połączenie internetowe w miejscu instalacji (konfiguracja systemu smart w aplikacji mobilnej dla instalatorów).
- Tahoma® DIN instalowana jest w rozdzielnicie elektrycznej na szynie DIN, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia elementów urządzenia podczas prac wykończeniowych w mieszkaniu czy apartamencie.
- Wzrost wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży lub najmu.
- Centrala jest kompatybilna ze wszystkimi produktami marki Somfy oraz wybranymi urządzeniami wiodących producentów na rynku.
- Zachowane wszystkie funkcjonalności centrali Tahoma® Premium (kontrola statusu urządzeń w czasie rzeczywistym, sterowanie pojedyncze i grupowe, scenariusze, harmonogramy, scenariusze smart, alarm).

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849541477

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.72
-----------	------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	8,95
Szerokość [cm]	9
Głębokość [cm]	5,8

Dane techniczne

Napięcie oraz pobór prądu podczas normalnej pracy	5 V, 500 mA (0.5 A)
Wytrzymałość mechaniczna	IK07
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Maksymalna wysokość eksploatacji	2 000 m
Stopień zanieczyszczenia	Kategoria 2
Zakres wilgotności eksploatacyjnej	5% do 90%
Obudowa plastikowa	PC V0