



Somfigurator Typ 1

Kod produktu: **9015971**

Uniwersalny przewód montażowy io/RTS/WT/LT/LS/Solus/J4 z wyjątkiem RS100 io Hybrid. Wyjście z wtykiem żeńskim STAK3. Zawiera przewód adaptacyjny wraz z zaciskami szybkiego połączenia.

- Do wszystkich napędów 230 V AC przewodowych (elektronicznych i mechanicznych) oraz napędów radiowych (RTS i io).
- Wskaźnik podania napięcia i połączenia radiowego.
- Terminale szybkiego łączenia
- Z wtykiem żeńskim STAK3. Zawiera przewód adaptacyjny wraz z zaciskami.



ZESKANUJ MNIE

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849515027

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.667
-----------	-------

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	230 V AC 50 Hz
--------------------	----------------

Napięcie wyjściowe	230 V AC max. 4 A
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony	IP 40
Zakres temperatur pracy	od -10° C do +50° C
Norma	IEC 60439-1