



Axovia Multipro 3S io

Kod produktu: **1216500**

Uniwersalny napęd do różnych bram skrzydłowych.
Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość
ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.



ZESKANUJ MNIE

Wydajność i bezpieczeństwo

- Wbudowane w ramiona wyłączniki krańcowe.
- Samoblokujące się ramiona wytrzymują silny napór wiatru i próby siłowego otwarcia.
- Krótki czas otwierania: 90° w 15 sekund.
- Awaryjne otwieranie aktywowane kluczykiem z zewnątrz posesji.

Dbłość o stan bramy

- Zachowany jest naturalny sposób otwierania bramy bez nadwyższania jej konstrukcji.
- Łagodne domykanie.

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
- Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego obiektu.
- Dołączenie do systemu TaHoma® switch, umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Axovia Multi Pro io i ramię standardowe (2 szt.)
- Centrala 3S Axovia io (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy (2 szt.)
- Akumulator awaryjny (1 szt.)
- Lampa ostrzegawcza io 24V (1 szt.)
- Zestaw fotokomórek Master Pro Bitech (2 szt.)

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
-----------	-------

Gwarancja	3 lata
Kod EAN	3660849520458

Wymiary opakowania

Wysokość [cm]	29
Szerokość [cm]	30
Długość [cm]	69.7
Waga [kg]	21.231

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V AC - 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.)	130 W
Oświetlenie	500 W maks. halogen
Zasilanie akcesoriów	24 V DC/ 1200mA
Czas otwierania do 90°	15 s
Częstotliwość radiowa io	868 - 870 MHz
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C