



Odbiornik – Awning Slim Receiver io + Plug

Kod produktu: **1811683**



ZESKANUJ MNIE

1. Cztery rodzaje odbiorników, każdy rodzaj ma odrębną aplikację (pergola, markiza, screen, roleta). Połączenie odpowiedniego odbiornika z właściwą aplikacją jest konieczne dla dokonania poprawnych ustawień w centrali TaHoma® Premium.

2. Każdy odbiornik może zostać podłączony do napędu z ustawionymi już położeniami krańcowymi:

- napęd Somfy WT lub napęd przewodowy Somfy z mechanicznym układem wyłączników krańcowych,
- pracujący ze stałą prędkością,
- którego czas pracy przed zadziałaniem zabezpieczenia termicznego został aktywowany i jest większy niż pełny czas pracy danego urządzenia (pergola, markiza, screen, roleta) (Górne położenie krańcowe => Dolne położenie krańcowe => Górne położenie krańcowe).

3. Ograniczona funkcjonalność informacji zwrotnej (etykieta io compatible) dla każdego rodzaju odbiornika (pergola, markiza, screen, roleta). Oznacza to, że w przypadku nadajnika 2W jest on w stanie odpowiedzieć sterownikowi, czy polecenie zostało prawidłowo odebrane, jednak nie przekazuje pozycji obsługiwanego napędu.

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849543372

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.411
-----------	-------

Wymiary produktu

Długość [cm]	13
Szerokość [cm]	3,2
Głębokość [cm]	3,3

Dane techniczne

Kolor wykończenia	czarny
Zasilanie	230V – 50 Hz