

## Zewnętrzny Odbiornik Rts Do Oświetlenia

Kod produktu: **1810628**



Odbiornik sterowania oświetlaniem za pomocą nadajnika zdalnego sterowania systemem RTS, bardzo pomocny przy wielu punktach świetlnych. Dla wszystkich typów oświetlenia / Idealny przy modernizacji sieci oświetlenia: pozwala oszczędzić czas i zmniejszyć ilość połączeń.



**ZESKANUJ MNIE**

### Zalety produktu:

- Komfort użytkowania i dopasowanie do potrzeb
- Zdalnie sterowany przełącznik oświetlenia on/off, z wykorzystaniem nadajnika RTS Somfy (pilot lub nadajnik ścienny)
- Możliwość sterowania oświetlenia z wielu lokalizacji (przez kilka nadajników RTS)
- Jeden nadajnik wielokanałowy Somfy pozwala na sterowanie markizy, oświetlenia i ogrzewania na tarasie (zawsze jest możliwość dodania kolejnego urządzenia RTS)

Wkomponowanie się przełącznika we wnętrze domu

- Produkt zastępuje ścienny, przewodowy przełącznik oświetlenia.

### Informacje podstawowe

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | SOMFY         |
| Gwarancja | 5 lat         |
| Kod EAN   | 3660849509651 |

### Wymiary opakowania

|           |      |
|-----------|------|
| Waga [kg] | 0.29 |
|-----------|------|

### Wymiary produktu

|                |    |
|----------------|----|
| Wysokość [cm]  | 11 |
| Długość [cm]   | 11 |
| Szerokość [cm] | 4  |

## Dane techniczne

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ilość wyjść                        | jedno                                               |
| Typ wyjścia                        | 230VAC-NO 500 W maks. Prąd przełączania - 3 A maks. |
| Aktywacja wyjścia                  | Stale Wł/Wył                                        |
| Ilość urządzeń zdalnego sterowania | 12                                                  |
| Typ sterowania                     | Sekwencyjne dwa stany WŁĄCZ/ WYŁĄCZ                 |
| Zasilanie                          | 230VAC-50Hz/60Hz                                    |
| Maks. prąd przełączany             | 3AAC                                                |
| Klasa izolacji elektrycznej        | Klasa II - podwójna izolacja                        |
| Warunki pracy                      | od -30°C do +60°C                                   |
| Stopień ochrony                    | IP 55                                               |