



Odbiornik Radiowy Rts 24 V Dc Obudowa Montaż Natynkowy - Z Funkcją Mod/Var (1870016)

Kod produktu: **1870138**

Odbiornik DC RTS 24 V do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń.



Zalety produktu

- Funkcja obrotu lamelami żaluzji przy sterowaniu pilotem Telis Mod/Var RTS z rolką przewijania.
- Współpraca z czujnikami słonecznymi takimi jak np. Sunis WireFree RTS, Soliris Sensor RTS (tylko słońce) lub Sunis/ThermoSunis WireFree RTS.
- Możliwość realizacji sterowania indywidualnego i grupowego.
- Możliwość sterowania do pozycji komfortowej „my” i automatycznego obrotu lameli żaluzji.
- Możliwość sterowania do pozycji

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat

Wymiary opakowania

Waga [kg]	0.11
-----------	------

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ magistrali	Montaż: natynkowy

Minimalne napięcie	20,5 V
Maksymalna wartość napięcia	27 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	24 VDC max. 1,3 A
Klasa izolacji	III
Stopień ochrony	IP 20