



Elixo 500 3S io

Kod produktu: **1216507**

Niezawodny, wytrzymały i cichy napęd do bram przesuwanych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

Niezawodność i trwałość

- Sprawdzony układ mechaniczny wykorzystujący wieloletnie doświadczenie.
- Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze 500 kg.
- Łagodne domykanie się bramy.

Wygodne użytkowanie

- Szybkość: przesuw bramy o szerokości 3 metry w czasie 15 sekund. Przy użyciu kluczyka łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz.
- Cicha praca.

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy działającymi w technologii io.
- Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego produktu.
- Dołączenie do systemu TaHoma® switch umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

W PAKIECIE

ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Elixo 500 3S io (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy (1 szt.)
- Szablon montażowy (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech (2 szt.)

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	3 lata

Wymiary opakowania

Wysokość [cm]	32
Szerokość [cm]	26
Długość [cm]	40
Waga [kg]	9.726

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	27,4
Szerokość [cm]	26,3
Głębokość [cm]	16,3

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.)	130 W
Oświetlenie	500 W maks. halogen
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1,2 A
Siła napędu	500 N
Czas otwierania do 3 m	15 sekund
Częstotliwość radiowa IO	868 - 870 MHz
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C