



Dexxo Optimo 800N Rts + Szyna 2,9 M Łańcuch - Oferta Pakietowa Przy Zakupie 30 Szt. (Cena Jednostkowa)

Kod produktu: **1216300**

Trwały napęd do wykorzystania w większości instalacji.

Bardzo łatwe programowanie

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sekundach.
- Wszystkie parametry są już fabrycznie wstępnie zaprogramowane.

Szeroki zakres dostosowania instalacji

- Ustawiana czułość wykrywania przeszkody.
- Ustawiana prędkość podczas domykania bramy.
- Niezależnie sterowane wewnętrzne źródło światła.
- Możliwość częściowego otwierania bramy.
- Możliwość dołączenia wielu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i wygodę pracy.
- Możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego w postaci akumulatora.

Elementy bezpieczeństwa do bramy garażowej

- Zamek przeciwwłamaniowy.

Solidność i trwałość

- 5 lat gwarancji.
- Zdolność do intensywnej pracy i wykonania do 36500 cykli.

Kompleksowy zakres dostępnych szyn napędowych



ZESKANUJ MNIE

- Łańcuch i pasek

Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających.

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat

Dane techniczne

Zasilanie napędu	230 V - 50 HZ
Zasilanie silnika	24 V DC
Maks. moc - praca	120 W
Maks. moc - tryb czuwania	4 W
Siła pociągowa - wartość szczytowa	800 N
Zintegrowane oświetlenie	24 V / 21 W (zarówka w zestawie) - gniazdo BA15s
Maks. prędkość	14 cm/s
Warunki pracy	od -20°C do +60°C
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania	maks. 32 kanały