



ZESKANUJ MNIE

Oximo 40 io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3

Zakres napędów radiowych, z funkcją informacji zwrotnej, opracowany z przeznaczeniem do rolet na wał 40 mm. Napędy z ciągłą elektroniczną kontrolą momentu obrotowego (Somfy Drive Control™), funkcją detekcji przeszkód podczas zamykania (przy zastosowaniu sztywnych wieszaków) oraz ochroną na wypadek oblodzenia/przymarznięcia przy otwieraniu. Możliwość automatycznego (z okresową korektą) lub stałego ustawienia położeń krańcowych. Możliwość szybkiego i łatwego zdefiniowania indywidualnego położenia komfortowego „my” oraz jego wywoływania za pomocą nadajnika radiowego (ręcznego lub ściennego) lub jako funkcji automatyki słonecznej io. Wyjątkowa technologia io-homecontrol® umożliwia łatwą konfigurację napędów i ich włączenie do instalacji automatyki domowej za pomocą sterowań io.

Ważna informacja

dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny). Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Wymiary i waga produktu

Długość (Oximo 40 io 4/16 VVF 3 m) [cm]	46,2
Długość (Oximo 40 io 9/16 VVF 3 m i Oximo 40 io 13/10 VVF 3 m) [cm]	49,7
Średnica [cm]	3,8
Waga (Oximo 40 io 4/16 VVF 3 m) [kg]	0,85
Waga (Oximo 40 io 9/16 VVF 3 m i Oximo 40 io 13/10 VVF 3 m) [kg]	1,15

Dane techniczne

Nominalne zasilanie	230 V / 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5V - 255,3V / 47 Hz - 52 Hz
Ilość żył w przewodzie	2
Klasa ochronności	II
Typ wyłącznika krańcowego (L.S.U.)	Elektroniczny & dwukierunkowy wyłącznik radiowy
Maksymalny czas pracy dla wyłącznika L.S.U.	ograniczenie do 3 minut ciągłej pracy w jednym kierunku
Powtarzalność zatrzymania	$\pm 5^\circ$
Stopień zabezpieczeń	IP 44
Częstotliwość radiowa	868,25 / 868,95 / 869,85 MHz +/- 1 Hz
Pojemność pamięci dla nadajników i czujników	12 nadajników plus 3 czujniki radiowe
Zasięg sterowania radiowego	20 m przez 2 ściany ze zbrojonego betonu
Spoczynkowy pobór mocy	0,5 W
Zakres temperatury pracy - normalne użytkowanie	od -10°C do +40°C
Zakres temperatury pracy -sporadyczne użytkowanie	od -20°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1030116	1030116	4	16	462	80
1038015	1038015	9	16	497	110
1039948	1039948	13	10	497	110