



Oximo 50 io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 6

Sterowany radiowo zakres napędów do rolet z systemem kontroli momentu obrotowego Somfy Drive Control™ i opatentowaną, zintegrowaną anteną radiową. Ciągłą kontrolę momentu obrotowego zapewnia zintegrowany układ elektroniczny. Detekcja przeszkód podczas zamykania* oraz ochrona na wypadek oblodzenia/przymarznięcia przy otwieraniu. Cztery rodzaje regulacji położenia krańcowych: automatyczna, dwie półautomatyczne oraz ręczna. W przypadku regulacji automatycznych również ich automatyczna korekta. W przypadku ustawień ręcznych możliwość ich ręcznej korekty. Wszelkie regulacje są przeprowadzane za pomocą pilotów lub innych dedykowanych nadajników radiowych. Możliwość dowolnego ustawienia położenia komfortowego „my” w celu zoptymalizowania widoczności z zewnątrz i natężenia oświetlenia wewnątrz. Dzięki zastosowaniu funkcji skanu zewnętrznego i skanu wewnętrznego każdy napęd io-homecontrol® może być indywidualnie wybrany w celu wykonania ustawień lub ich korekty, a także przypisania indywidualnej nazwy. Nazwa napędu pojawia się na wyświetlaczu nadajnika sterownika (o ile dysponuje on taką funkcją) i jest łatwa do odnalezienia.

Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny). Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Wymiary i waga produktu

Długość (Oximo 50 io 6/17 VVF 3 m) [cm]	60,5
Długość (Oximo 50 io 10/17 VVF 3 m, Oximo 50 io 15/17 VVF 3 m, Oximo 50 io 20/17 VVF 3 m) [cm]	65,5
Długość (Oximo 50 io 30/17 VVF 3 m) [cm]	67,5
Długość (Oximo 50 io 40/17 VVF 3 m) [cm]	74,5
Średnica [cm]	4,7

Waga (Oximo 50 io 6/17 VVF 3 m) [kg]	1,72
Waga (Oximo 50 io 10/17 VVF 3 m) [kg]	1,85
Waga (Oximo 50 io 15/17 VVF 3 m) [kg]	1,95
Waga (Oximo 50 io 20/17 VVF 3 m) [kg]	2,15
Waga (Oximo 50 io 30/17 VVF 3 m) [kg]	2,15
Waga (Oximo 50 io 40/17 VVF 3 m) [kg]	2,8

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195.5 - 253 V
Częstotliwość	50 Hz
Ilość żył w przewodzie	3
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Typ wyłącznika krańcowego	elektroniczny
Powtarzalność zatrzymania	< +/- 5°
Stopień zabezpieczeń	IP 44
Zakres temperatury pracy - normalne użytkowanie	-10°C to +40°C
Zakres temperatury pracy - sporadyczne użytkowanie	-20°C to + 70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Nr ref.	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1032700	1032700	6	17	605	90
1037686	1037686	10	17	655	120
1039589	1039589	15	17	655	140
1041627	1041627	20	17	655	160
1045513	1045513	30	17	675	240
1049605	1049605	40	17	745	270