



ZESKANUJ MNIE

Rs100 Io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 4

Seria inteligentnych napędów radiowych to połączenie niezwykłych zalet dla instalatora z wyjątkowymi korzyściami dla użytkownika, np. niezwykle cichej pracy oraz delikatnego dochodzenia do pozycji krańcowych. Użytkownik może skonfigurować i aktywować (w zależności od sterownika) dwie prędkości obrotowe. Napęd z ciągłą elektroniczną kontrolą momentu obrotowego (TCS – Torque Control System), wykrywaniem przeszkód podczas zamykania (przy zastosowaniu wieszaków blokujących) oraz ochroną na wypadek oblodzenia. Automatyczne wykrywanie kierunku obrotu. Możliwość automatycznej (z okresową korektą) lub stałej regulacji położenia krańcowych. Możliwość szybkiego i łatwego zdefiniowania indywidualnej pozycji komfortowej „my” oraz jej wywołania za pomocą nadajnika (ręcznego lub ściennego) lub jako funkcji automatyki słonecznej io. Dwa rodzaje sterowania – przewodowe i radiowe. Napęd może być sterowany albo sterownikiem io albo za pomocą typowego przełącznika roletowego. Pozwala to na utrzymanie tej samej gamy łączników w całym domu. Idealny do nowych obiektów. Unikalna technologia io umożliwia łatwą konfigurację i włączenie napędów do instalacji automatyki domowej za pomocą sterowników io-homecontrol®.

Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny). Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Wymiary i waga produktu

Długość (RS100 io 6/17 VVF 3 m) [cm]	46,4
Długość (RS100 io 10/17 VVF 3 m) [cm]	47,8
Długość (RS100 io 15/17 VVF 3 m) [cm]	52,1
Długość (RS100 io 20/17 VVF 3 m) [cm]	53,8

Średnica [cm]	4,7
Waga (RS100 io 6/17 VVF 3 m) [kg]	1,198
Waga (RS100 io 10/17 VVF 3 m) [kg]	1,323
Waga (RS100 io 15/17 VVF 3 m) [kg]	1,452
Długość (RS100 io 20/17 VVF 3 m) [cm]	1,673

Dane techniczne

Nominalne zasilanie	230 V
Zakres napięcia zasilania	195.5 - 255 V
Częstotliwość	50 Hz
Ilość żył przewodu zasilania	2
Stopień ochrony	IP 44

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Numer referencyjny	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1033335	1033335	6	17	464	40
1033336	1033336	10	17	478	55
1033337	1033337	15	17	521	80
1033338	1033338	20	17	538	100