



ZESKANUJ MNIE

Rs100 Iowt Vvf 2,5 M – Hybryda

Liczba wariantów: 4

Pierwsza seria inteligentnych napędów radiowych typu „Plug & Play” to połączenie niezwykłych zalet dla instalatora z wyjątkowymi korzyściami dla użytkownika, np. niezwykle cichej pracy oraz delikatnego dochodzenia do pozycji krańcowych. Użytkownik może skonfigurować i aktywować (w zależności od sterownika) dwie prędkości obrotowe. Napęd z ciągłą elektroniczną kontrolą momentu obrotowego (TCS – Torque Control System), wykrywaniem przeszkód podczas zamykania (przy zastosowaniu wieszaków blokujących) oraz ochroną na wypadek oblodzenia. Automatyczne wykrywanie kierunku obrotu. Możliwość automatycznej (z okresową korektą) lub stałej regulacji położenia krańcowych. Możliwość szybkiego i łatwego zdefiniowania indywidualnej pozycji komfortowej „my” oraz jej wywołania za pomocą nadajnika (ręcznego lub ściennego) lub jako funkcji automatyki słonecznej io. Unikalna technologia io umożliwia łatwą konfigurację i włączenie napędów do instalacji automatyki domowej za pomocą sterowników io-homecontrol®.

Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny). Dolne położenie krańcowe – pancerz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Wymiary i waga produktu

Długość (RS100 ioWT 6/17 VVF 2,5 m – hybryda) [cm]	46,4
Długość (RS100 ioWT 10/17 VVF 2,5 m – hybryda) [cm]	47,8
Długość (RS100 ioWT 15/17 VVF 2,5 m – hybryda) [cm]	52,1
Długość (RS100 ioWT 20/17 VVF 2,5 m – hybryda) [cm]	53,8
Średnica [cm]	6,3
Waga (RS100 ioWT 6/17 VVF 2,5 m – hybryda) [kg]	1,198
Waga (RS100 ioWT 10/17 VVF 2,5 m – hybryda) [kg]	1,323

Waga (RS100 ioWT 15/17 VVF 2,5 m – hybryda) [kg]	1,452
Waga (RS100 ioWT 20/17 VVF 2,5 m – hybryda) [kg]	1,673

Dane techniczne

Nominalne zasilanie	230 V
Zakres napięcia zasilania	195.5 - 255 V
Częstotliwość	50 Hz
Ilość żył przewodu zasilania	2
Przekrój przewodu	0,75 mm
Typ układu wyłącznika krańcowego	elektroniczny
Powtarzalność	$< \pm 5^\circ$
Stopień ochrony	IP44
Zakres temperatury pracy - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Zakres temperatury pracy - sporadyczne użytkowanie	-25°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1033339	1033339	6	17	464	40
1033340	1033340	10	17	478	55
1033341	1033341	15	17	521	80
1033342	1033342	20	17	538	100