



ZESKANUJ MNIE

Altus Rs 50 Io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 6

Produkty uzupełniające ofertę napędów z informacją zwrotną i sterowaniem io-homecontrol®. Napędy z wbudowanym odbiornikiem radiowym io oraz z elektroniczną regulacją położeń krańcowych za pomocą pilotów (nadajników ściennych) oraz dedykowanych urządzeń do konfiguracji io. Nie ma potrzeby dochodzenia do głowicy napędu podczas jego konfiguracji i programowania. Możliwość szybkiego i łatwego zdefiniowania indywidualnego położenia komfortowego „my” oraz jego wywoływania za pomocą nadajnika radiowego lub pilota bądź jako funkcji automatyki słonecznej io.

Wymiary i waga produktu

Długość (Altus RS 50 io 6/12 VVF 3 m) [cm]	55,5
Długość (Altus RS 50 io 10/12 VVF 3 m) [cm]	55,5
Długość (Altus RS 50 io 20/12 VVF 3 m) [cm]	60,5
Długość (Altus RS 50 io 30/12 VVF 3 m) [cm]	60,5
Długość (Altus RS 50 io 40/12 VVF 3 m) [cm]	65,5
Długość (Altus RS 50 io 50/12 VVF 3 m) [cm]	65,5
Średnica [cm]	6,3
Waga (Altus RS 50 io 6/12 VVF 3 m) [kg]	1,94

Waga (Altus RS 50 io 10/12 VVF 3 m) [kg]	1,94
Waga (Altus RS 50 io 20/12 VVF 3 m) [kg]	2,23
Waga (Altus RS 50 io 30/12 VVF 3 m) [kg]	2,38
Waga (Altus RS 50 io 40/12 VVF 3 m) [kg]	2,75
Waga (Altus RS 50 io 50/12 VVF 3 m) [kg]	2,585

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Tolerancja zasilania	205-255 V AC (Ten napęd nie pracuje poniżej 185V)
Zabezpieczenie termiczne	4 minuty
Ilość żył w przewodzie	3
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Powtarzalność	<±5°
Stopień ochrony	P 44
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz (trzy zakresy)

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	przewód
1134061	1134061	6	12	czarny
1134062	1134062	10	12	czarny
1134063	1134063	20	12	czarny
1134064	1134064	30	12	czarny
1134065	1134065	40	12	czarny
1134066	1134066	50	12	czarny