



ZESKANUJ MNIE

Sunilus Scr Io Vvf 5 M

Liczba wariantów: 3

Ciesz się w pełni chwilami spędzonymi z rodziną i przyjaciółmi. Napęd Sunilus io gwarantuje praktyczne i komfortowe sterowanie markizą. Za pomocą jednego kliknięcia na wybranym, dopasowanym do Twoich potrzeb sterowniku, otworzysz, zamkniesz lub ustawisz osłonę w Twojej ulubionej pozycji komfortowej „my”, aby stworzyć idealne warunki na relaks w ogrodzie. W zależności od potrzeb możesz wykorzystać czujnik nasłonecznienia i/lub wiatru. Pierwszy z nich automatycznie zapewni Ci przyjemny cień na tarasie w letnie, gorące popołudnie. Drugi to Twoja gwarancja bezpieczeństwa. W przypadku silnego wiatru markiza złoży się automatycznie, chroniąc materiał przed uszkodzeniem. Dzięki temu, niezależnie gdzie jesteś wiesz, że Twoje osłony są chronione, a Ty zachowujesz spokój ducha.

Korzyści

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- pozycja komfortowa "my"
- kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia
- funkcja "napinanie rozwiniętego materiału" umożliwia dostosowanie napięcia materiału, gdy markiza znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, gwarantując perfekcyjny wygląd osłony
- ochrona termiczna
- steruj jak Ci wygodnie: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon

Wymiary i waga produktu

Długość (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [cm]	61,3
Długość (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [cm]	66,3
Długość (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [cm]	66,3
Średnica [cm]	6,3

Waga (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [kg]	1,85
Waga (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [kg]	1,985
Waga (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [kg]	2,12

Dane techniczne

Typ produktu końcowego	tube motor
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 VAC
Częstotliwość radiowa	868 - 870 MHz MHz
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Stopień ochrony	IP 44
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektorniczny

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1032959	1032959	6	17	605	90
1037857	1037857	10	17	655	120
1039815	1039815	15	17	655	140