




## Sunilus 50 io

Liczba wariantów: 3

Zaproponuj klientowi pewne i praktyczne rozwiązanie do automatyzacji markiz i screenów. Napęd Sunilus io podniesie komfort i wygodę korzystania z osłony. Oprócz standardowych komend istnieje możliwość ustawienia markizy w pozycji komfortowej "my". W prosty sposób możesz dostosować instalację do indywidualnych potrzeb klienta wykorzystując czujnik nasłonecznienia, wiatru lub LED Receiver io.

### Zalety:

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- pozycja komfortowa "my"
- kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia
- ochrona termiczna
- funkcja "napinanie rozwiniętego materiału" umożliwia dostosowanie napięcia materiału, gdy markiza znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, gwarantując perfekcyjny wygląd osłony
- głowica typu gwiazda, sześć pozycji ustawienia głowicy napędu
- zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego potrzeb: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon



ZESKANUJ MNIE

### Wymiary i waga produktu

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Długość (Sunilus 50 io 30/17 RRF 3 m) [cm] | 68,3 |
| Długość (Sunilus 50 io 40/17 VVF 3 m) [cm] | 75,3 |
| Długość (Sunilus 60 io 55/17 VVF 3 m) [cm] | 74   |
| Średnica [cm]                              | 6,3  |
| Waga (Sunilus 50 io 30/17 RRF 3 m) [kg]    | 2,5  |
| Waga (Sunilus 50 io 40/17 VVF 3 m) [kg]    | 2,85 |
| Waga (Sunilus 60 io 55/17 VVF 3 m) [kg]    | 4,18 |

### Dane techniczne

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Napięcie nominalne      | 230 V - 50 Hz |
| Liczba żył w przewodzie | 3             |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Przekrój żył          | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Powtarzalność         | < ± 5°               |
| System ochrony        | IP 44                |
| Częstotliwość radiowa | 868-870 Mhz          |

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Nm | obr./min. | L1 w mm | Rodzaj przewodu | Średnica rury w mm | Długość przewodu [m] |
|--------------------|--------------|----|-----------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1045634            | 1045634      | 30 | 17        | 675     | RRF             | 50                 | 3                    |
| 1049728            | 1049728      | 40 | 17        | 745     | VVF             | 50                 | 5                    |
| 1161184            | 1161184      | 55 | 17        | 734     | VVF             | 60                 | 5                    |