



Sunilus 50 io

Liczba wariantów: 3

Zaproponuj klientowi pewne i praktyczne rozwiązanie do automatyzacji markiz i screenów. Napęd Sunilus io podniesie komfort i wygodę korzystania z osłony. Oprócz standardowych komend istnieje możliwość ustawienia markizy w pozycji komfortowej "my". W prosty sposób możesz dostosować instalację do indywidualnych potrzeb klienta wykorzystując czujnik nasłonecznienia, wiatru lub LED Receiver io.

Zalety:

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- pozycja komfortowa "my"
- kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia
- ochrona termiczna
- funkcja "napinanie rozwiniętego materiału" umożliwia dostosowanie napięcia materiału, gdy markiza znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, gwarantując perfekcyjny wygląd osłony
- głowica typu gwiazda, sześć pozycji ustawienia głowicy napędu
- zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego potrzeb: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon



ZESKANUJ MNIE

Wymiary i waga produktu

Długość (Sunilus 50 io 30/17 RRF 3 m) [cm]	68,3
Długość (Sunilus 50 io 40/17 VVF 3 m) [cm]	75,3
Długość (Sunilus 60 io 55/17 VVF 3 m) [cm]	74
Średnica [cm]	6,3
Waga (Sunilus 50 io 30/17 RRF 3 m) [kg]	2,5
Waga (Sunilus 50 io 40/17 VVF 3 m) [kg]	2,85
Waga (Sunilus 60 io 55/17 VVF 3 m) [kg]	4,18

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Liczba żył w przewodzie	3

Przekrój żył	0,75 mm ²
Powtarzalność	< ± 5°
System ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	868-870 Mhz

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Rodzaj przewodu	Średnica rury w mm	Długość przewodu [m]
1045634	1045634	30	17	675	RRF	50	3
1049728	1049728	40	17	745	VVF	50	5
1161184	1161184	55	17	734	VVF	60	5