



Sunea Screen 40 io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 4



ZESKANUJ MNIE

Sunea Screen 40 io to napęd do osłon zewnętrznych bazujących na rurach nawojowych fi 40 mm, działający w technologii radiowej io-homecontrol®. Napęd został tak zaprojektowany, aby jego praca była bardzo cicha, gwarantując komfort użytkowania każdego dnia. Sunea posiada funkcję detekcji przeszkód w kierunku do góry, aby chronić materiał i napęd przed uszkodzeniem. Detekcja przeszkód do dołu możliwa po zamontowaniu zabieraka z jednokierunkowym sprzęgłem. Wiele funkcji takich jak luzowanie materiału po zwinięciu czy naprężanie po rozwinięciu umożliwia dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb klienta.

Wymiary i waga produktu

Długość (Sunea Screen 40 io 3/30 VVF 3 m) [cm]	51
Długość (Sunea Screen 40 io 4/16 VVF 3 m) [cm]	47,5
Długość (Sunea Screen 40 io 9/16 VVF 3 m) [cm]	51
Długość (Sunea Screen 40 io 13/10 VVF 3 m) [cm]	51
Średnica [cm]	3,82
Waga (Sunea Screen 40 io 3/30 VVF 3 m) [kg]	0,85
Waga (Sunea Screen 40 io 4/16 VVF 3 m) [kg]	1,05
Waga (Sunea Screen 40 io 9/16 VVF 3 m) [kg]	1,15
Waga (Sunea Screen 40 io 13/10 VVF 3 m) [kg]	1,15

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
---------------------	---------------

Tolerancja zasilania	195,5V - 255,3V / 47 Hz - 52 Hz
Zabezpieczenie termiczne	4 minuty zgodnie z normą EN 60335-2-97
Ilość żył w przewodzie	2
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Klasa ochronności	Klasa II
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Pojemność układu wyłączników krańcowych	Ograniczenie do 3 minut ciągłej pracy w jednym kierunku
Powtarzalność	± 5°
Stopień ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz (trzy zakresy)
Spoczynkowy pobór mocy	0,5W
Zakres temperatur pracy - normalne użytkowanie	od -10°C do +40°C
Zakres temperatur pracy - sporadyczne użytkowanie	od 20°C do + 70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1025120	1025120	3	30	497	90
1025124	1025124	4	16	462	80
1025127	1025127	9	16	497	110
1025131	1025131	13	10	497	110