



ZESKANUJ MNIE

Sonesse 40 io Vvf 3 M

Liczba wariantów: 4

Zwiększ wygodę codziennego użytkowania osłon wewnętrznych. Sonesse 40 io sprawi, że sterowanie roletą czy żaluzją będzie w pełni zautomatyzowane. Za pomocą jednego kliknięcia na wybranym, dostosowanym do Twoich potrzeb sterowniku, ustawisz roletę w wybranej pozycji, bez najmniejszego wysiłku. Napęd charakteryzuje się ultra cichą pracą, aby zagwarantować komfort akustyczny mieszkańcom.

Zalety produktu

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia
- ochrona termiczna
- zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego potrzeb: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon
- wyjątkowo cichy napęd
- pasuje do każdego rodzaju rury

Wymiary i waga produktu

Długość (Sonesse 40 io 1,3/50 VVF 3 m) [cm]	54,8
Długość (Sonesse 40 io 3/50 VVF 3 m) [cm]	51,7
Długość (Sonesse 40 io 6/50 VVF 3 m) [cm]	54,8
Długość (Sonesse 40 io 9/50 VVF 3 m) [cm]	54,8
Średnica [cm]	3,82
Waga (Sonesse 40 io 1,3/50 VVF 3 m) [kg]	1,135
Waga (Sonesse 40 io 3/50 VVF 3 m) [kg]	1,225
Waga (Sonesse 40 io 6/50 VVF 3 m) [kg]	1,25
Waga (Sonesse 40 io 9/50 VVF 3 m) [kg]	1,35

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	196 - 255V / 47-52 Hz
Liczba żył w przewodzie	2
Przekrój żył	0,75 mm ²
System ochrony	IP 31
Częstotliwość radiowa	868-870 Mhz

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1003222	1003222	1,3	50	535	105
1003224	1003224	3	30	504	95
1003226	1003226	6	20	535	120
1240605	1240605	9	12	535	120