



Sunea Screen 50 17 io Vvf 5 M

Liczba wariantów: 3



ZESKANUJ MNIE

Sunea Screen io to napęd umożliwiający praktyczne i komfortowe zarządzanie screenami i różnego rodzaju markizami. Posiada funkcję pozycji komfortowej "my" i jest kompatybilny z czujnikami nasłonecznienia oraz wiatru. Zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i spersonalizuj instalację za pomocą LED Receiver io. Wiele dodatkowych funkcji, takich jak detekcja przeszkody czy luzowanie zwiniętego materiału w kasecie sprawiają, że napęd Sunea Screen io przedłuża żywotność osłony i gwarantuje bezpieczne oraz niezawodne funkcjonowanie w każdych warunkach.

Wymiary i waga produktu

Długość (Sunea Screen 50 io 6/17 VVF 5 m) [cm]	61,3
Długość (Sunea Screen 50 io 10/17 VVF 5 m) [cm]	66,3
Długość (Sunea Screen 50 io 15/17 VVF 5 m) [cm]	66,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Sunea Screen 50 io 6/17 VVF 5 m) [kg]	1,85
Waga (Sunea Screen 50 io 10/17 VVF 5 m) [kg]	1,985
Waga (Sunea Screen 50 io 15/17 VVF 5 m) [kg]	2,12

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	205-255 V AC
Ilość żył w przewodzie	3

Przekrój żył	0,75 mm ²
Powtarzalność	< ± 5°
System ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	868-870 Mhz

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1110202	1110202	6	17	605	90
1111152	1111152	10	17	655	120
1112248	1112248	15	17	655	140