



Sunea 50 Csi Io 3 M

Liczba wariantów: 8

Uniwersalny napęd elektroniczny io ze sterowaniem awaryjnym, który przez lata chroni każdą markizę.

Korzyści:

- Kompatybilne urządzenia napędowe
 - Do wszystkich rodzajów markiz kasetowych i bez kaset
- Sterowania
 - Zdalne sterowniki io i czujniki Connexoon - aplikacja taras i TaHoma Set & Go io EMS2
- Idealne zamknięcie K7
 - Gwarancja, że kaseta zamyka się za każdym razem.
- Detekcja elektroniczna zatrzymania "soft close"
 - Po zamknięciu kasety napęd natychmiast zatrzymuje się, aby chronić mechanizm i ograniczyć naprężenia tkaniny. Możliwość wyboru pomiędzy 3 poziomami siły domykania.
- Funkcja luzowania zwiniętego materiału w kasecie
 - Po aktywacji zwalnia wyłącznik napędu tuż po zamknięciu kasety, aby rozluźnić tkaninę. Wydłuża to żywotność tkaniny.
- Pozycja komfortowa « my »
 - Aby jednym kliknięciem przesunąć markizę do wcześniej zapisanej pozycji.
- Kompensacja długości (tylko tryb półautomatyczny)
 - Aby zagwarantować niezmiennie rozwijanie, nawet po kilku latach
- Funkcja napinania rozwiniętego materiału
 - Po każdym ruchu w dół następuje szybkie odwrócenie kierunku obrotu napędu, aby zagwarantować, że tkanina pozostaje idealnie napięta. Wsteczny obrót napędu jest nastawny.



- Odporność na awarie zasilania
 - Napęd zachowuje w pamięci położenia krańcowe w przypadku awarii zasilania < 2 min. lub ponownie automatycznie oblicza położenia krańcowe jeśli awaria jest powyżej 2 min.
- Sterowanie awaryjne
 - Manualne sterowanie markizą w przypadku awarii zasilania.

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	7,2
Średnica [cm]	9,5
Waga (Sunea 50 CSI io 20/17 VVF 3 m, Sunea 50 CSI io 20/17 RRF 3 m) [kg]	2,7
Waga [kg]	3,1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz +/- 3%
Tolerancja napięcia zasilania	195,5 - 255 V AC
Ilość żył w przewodzie zasilania	3
Przekrój żyły przewodu	0,75 mm ²
Powtarzalność	< ± 5°
Stopień ochrony	IP 44
Klasa ochronności	Klasa I
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz
Antena	Zintegrowana
Zakres temperatury pracy - normalne użytkowanie	od -10°C do +50°C

Zakres temperatury pracy -
sporadyczne użytkowanie

-20°C to +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Rodzaj przewodu
1113267	1113267	20	17	696	160	VVF
1113268	1113268	20	17	696	160	RNF
1115271	1115271	30	17	696	240	VVF
1115272	1115272	30	17	696	240	RNF
1117286	1117286	40	12	696	240	VVF
1117287	1117287	40	12	696	240	RNF
1118213	1118213	50	12	696	240	VVF
1118214	1118214	50	12	696	240	RNF