



Sunea 50 io 3 M

Liczba wariantów: 5



ZESKANUJ MNIE

Interaktywny system napędów radiowych do markiz i screenów z detekcją przeszkód i z opatentowaną zintegrowaną anteną radiową. Sunea 50/60 io może być stosowana do markiz z ramionami przegubowymi, screenów (ustawianie położeń krańcowych przy pomocy nadajnika i/lub pilota Somfy io) i markiz kasetowych. W przypadku markiz kasetowych górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego. Niezależnie od zmiany długości materiału markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Proces zamykania można optymalnie przystosować do typu markizy. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Pozycję komfortową można ustawić w prosty i szybki sposób. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota. Funkcja AutoScan pozwala na komunikację z konkretnym napędem io. Istnieje możliwość nadania indywidualnej nazwy każdemu napędowi. Nazwa napędu znajdzie się na wyświetlaczu sterownika i będzie łatwa do odnalezienia.

Wymiary i waga produktu

Długość (Sunea 50 io 25/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Sunea 50 io 30/17 VVF 3 m) [cm]	68,3
Długość (Sunea 50 io 35/17 VVF 3 m) [cm]	68,3
Długość (Sunea 50 io 40/17 VVF 3 m) [cm]	75,3
Długość (Sunea 50 io 50/17 VVF 3 m) [cm]	68,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Sunea 50 io 25/17 VVF 3 m) [kg]	2,34
Waga (Sunea 50 io 30/17 VVF 3 m) [kg]	2,5
Waga (Sunea 50 io 35/17 VVF 3 m) [kg]	2,56
Waga (Sunea 50 io 40/17 VVF 3 m) [kg]	2,85

Waga (Sunea 50 io 50/17 VVF 3 m) [kg]	2,585
---------------------------------------	-------

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868-870 MHz, dwukierunkowa technologia io-homecontrol®, trzy zakresy
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Temperatura pracy	od - 20°C do + 70°C
Stopień ochrony	IP 44
Maksymalna liczba przyporządkowanych nadajników i czujników	9
Klasa bezpieczeństwa	I

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Rodzaj przewodu
1114235	1114235	25	17	655	170	VVF
1115204	1115204	30	17	675	240	RRF
1116230	1116230	35	17	675	240	VVF
1117224	1117224	40	17	745	270	VVF
1118173	1118173	50	12	675	240	VVF