



ZESKANUJ MNIE

Pergola 50 io Vvf 5 M

Liczba wariantów: 3

Napęd Pergola io umożliwi klientowi pewne, komfortowe i kompleksowe zarządzanie osłonami na pergolach. Oprócz standardowych komend, umożliwia ustawienie osłony w pozycji komfortowej oraz jest kompatybilny z czujnikami deszczu i nasłonecznienia. Dzięki temu możesz zaproponować klientowi rozbudowanie systemu smart home, aby dostosować go do jego indywidualnych potrzeb. Napęd posiada system wykrywania przeszkód oraz umożliwia dostosowanie poziomu napięcia tkaniny. Dzięki temu zapewnia bezpieczne funkcjonowanie instalacji oraz przedłuża żywotność osłony.

Zalety produktu

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- ręczne, półautomatyczne lub automatyczne ustawienie położeń krańcowych (w zależności od posiadanych akcesoriów)
- detekcja przeszkód
- kompatybilny z czujnikami nasłonecznienia i wiatru
- możliwość zmiany poziomu naprężenia tkaniny (3 poziomy)
- pozycja komfortowa "my"
- zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego potrzeb: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon

Wymiary i waga produktu

Długość (Pergola 50 io 20/17 VVF 5 m) [cm]	66
Długość (Pergola 50 io 30/17 VVF 5 m) [cm]	68
Długość (Pergola 50 io 40/17 VVF 5 m) [cm]	75
Średnica [cm]	6,3
Waga (Pergola 50 io 20/17 VVF 5 m) [kg]	2,22
Waga (Pergola 50 io 30/17 VVF 5 m) [kg]	2,75
Waga (Pergola 50 io 40/17 VVF 5 m) [kg]	2,85

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868 - 870 MHz
Zasięg w otwartym terenie	200 m
Zasięg wewnątrz budynku	20 m
Antena	wbudowana
Zużycie energii podczas pracy	160 W
Minimalne napięcie	195,5 V
Maksymalna wartość napięcia	253 V
Prąd znamionowy	0,75 A
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	20 Nm
Powtarzalność	< 5 °
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	I
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Liczba żył przewodu	3
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	53 dBA

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1041854	1041854	20	17	655	160
1045659	1045659	30	17	675	240
1049752	1049752	40	17	745	270