

**ZESKANUJ MNIE**

Pergola 60 io Vvf

Liczba wariantów: 3

Napęd Pergola io umożliwi klientowi pewne, komfortowe i kompleksowe zarządzanie osłonami na pergolach. Oprócz standardowych komend, umożliwia ustawienie osłony w pozycji komfortowej oraz jest kompatybilny z czujnikami deszczu i nasłonecznienia. Dzięki temu możesz zaproponować klientowi rozbudowanie systemu smart home, aby dostosować go do jego indywidualnych potrzeb. Napęd posiada system wykrywania przeszkód oraz umożliwia dostosowanie poziomu napięcia tkaniny. Dzięki temu zapewnia bezpieczne funkcjonowanie instalacji oraz przedłuża żywotność osłony.

Zalety:

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- ręczne, półautomatyczne lub automatyczne ustawienie położeń krańcowych (w zależności od posiadanych akcesoriów)
- detekcja przeszkód
- kompatybilny z czujnikami nasłonecznienia i wiatru
- możliwość zmiany poziomu naprężenia tkaniny (3 poziomy)
- pozycja komfortowa "my"
- zaproponuj klientowi sterowanie dostosowane do jego potrzeb: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	73,8
Średnica [cm]	6,3
Waga (Pergola 60 io 85/17 VVF 5 m) [kg]	4,7
Waga (Pergola 60 io 100/12 VVF 5 m) [kg]	4,85
Waga (Pergola 60 io 120/12 VVF 5 m) [kg]	5,00

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230V - 50Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5 V AC - 253 V AC

Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żył	0,75 mm ²
Powtarzalność	<± 5°
System ochrony	IP 44
Częstotliwość radiowa	868-870 Mhz
Antena	zintegrowana

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Długość przewodu
1165176	1165176	85	17	733	400	5
1166256	1166256	100	12	733	350	5
1167193	1167193	120	12	733	400	3