



ZESKANUJ MNIE

Maestria+ 50 io Vvf 5 M

Liczba wariantów: 13

Uniwersalne napędy do automatyzacji różnego rodzaju screenów, zwłaszcza typu zip. Szeroki zakres dostępnych modeli różniących się momentem i prędkością obrotową oraz typem głowicy sprawiają, iż Maestria 50+ io to rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie przy wielu projektach. Dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zarządzaniem osłoną i sprawia, że napęd ten idealnie spisze się jako autonomiczne rozwiązanie lub element systemu smart home. Napęd posiada wiele praktycznych funkcjonalności, które "dbają" o dobry wygląd osłony, chronią układ przed uszkodzeniem i umożliwiają komfortowe zarządzanie osłoną. Maestria+ 50 io umożliwia kompleksowe zarządzanie osłoną - dokładnie tak, jak oczekuje tego klient.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	io 686 MHz
Minimalne napięcie	195.5 V
Zużycie energii podczas pracy	90 W
Maksymalna wartość napięcia	255 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V - 50Hz
Antena	zintegrowana
Prąd znamionowy	0.45 A
Powtarzalność	± 5 °
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	I
Liczba żył przewodu	3

Przekrój przewodu	0.75 mm ²
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	47 dBA
Temperatura pracy	-20 / +70 °C
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min	L1 w mm	Moc w W	Głowica napędu
1110271	1110271	6	17	605	90	
1110274	1110274	6	32	655	120	RH
1110276	1110276	6	32	655	120	
1111191	1111191	10	17	655	120	RH
1111194	1111194	10	17	655	120	
1111196	1111196	10	32	655	160	RH
1111199	1111199	10	32	655	160	
1112318	1112318	15	17	655	140	RH
1112321	1112321	15	17	655	140	
1112323	1112323	15	32	675	240	RH
1112326	1112326	15	32	675	240	
1114280	1114280	25	17	655	170	
1116287	1116287	35	17	675	240	