

**ZESKANUJ MNIE**

## Pergola Tilt 24 V io 300 Mm 0°

Liczba wariantów: 3

Pergola Tilt 24 V io jest silnym i kompaktowym napędem liniowym przeznaczonym do sterowania kątem nachylenia lamel dachu w pergolach bioklimatycznych. Został zaprojektowany do pracy z centralą sterującą Control Unit Pergola Tilt io. Produkt dostępny jest w wersjach z wysięgiem trzpienia 150 lub 300 mm i dwoma ustawieniami pozycji osi napędu do montażu uchwytów: 0° lub 90°. Centrala sterująca pozwala na sterowanie jednym napędem lub dwoma napędami przewodowymi 24 V DC z wyjściem enkodera lub bez enkodera. Na karcie elektronicznej jest umieszczony zestaw przełączników, które umożliwiają dobór ustawienia centrali stosownie do potrzeb (napęd z enkoderem lub bez, z synchronizacją lub bez, ustawienie maksymalnej wartości prądu 3 A lub 5,5 A, aktywację lub dezaktywację zintegrowanego czujnika temperatury oraz sposób działania w przypadku wiatru). Do centrali można podłączyć kompatybilne czujniki pogodowe, aby dostosować instalację do wymagań klienta. Ustawienie żądanej pozycji ustawienia lamel jest wyjątkowo łatwe. Można to zrobić wykorzystując pilot z regulatorem obrotowym lub jednym kliknięciem na telefonie po dodaniu urządzenia do centrali TaHoma. Łatwy montaż, możliwość zdalnego sterowania z informacją zwrotną i niezawodność marki Somfy dają pewność, że rozwiązanie to w pełni odpowiada na potrzeby zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

### Wymiary i waga produktu

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Długość (Pergola Tilt 24 V io 300 mm 0°, Pergola Tilt 24 V io 300 mm 90°) [cm]   | 74,1 |
| Wysokość (Pergola Tilt 24 V io 300 mm 0°, Pergola Tilt 24 V io 300 mm 90°) [cm]  | 8    |
| Szerokość (Pergola Tilt 24 V io 300 mm 0°, Pergola Tilt 24 V io 300 mm 90°) [cm] | 4,5  |
| Waga (Pergola Tilt 24 V io 300 mm 0°, Pergola Tilt 24 V io 300 mm 90°) [kg]      | 2,60 |

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Wysokość (Centrala sterująca napędem Pergola TILT io) [cm]  | 18,5  |
| Szerokość (Centrala sterująca napędem Pergola TILT io) [cm] | 5,7   |
| Głębokość (Centrala sterująca napędem Pergola TILT io) [cm] | 9,9   |
| Waga (Centrala sterująca napędem Pergola TILT io) [cm]      | 0,350 |

#### Dane techniczne

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe               | 24V-DC                                                           |
| Tolerancja zasilania              | ±5%                                                              |
| Stopień Ochrony                   | IP 66                                                            |
| Klasa ochronności                 | III                                                              |
| Zakres temperatury przechowywania | Od -20°C do +80°C                                                |
| Zakres temperatury pracy          | Od -10°C do +60°C - 85% wilgotności N mm/min względnej przy 30°C |

#### Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Produktu           |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 1240262            | 1240262      | Pozycja osi 0°     |
| 1240263            | 1240263      | Pozycja osi 90°    |
| 1822538            | 1822538      | Centrala sterująca |