



Situlo 5 io II

Liczba wariantów: **4**

Nowa seria pilotów Situlo io II oferuje ponadczasowy i estetyczny wygląd. Dzięki delikatnym krzywiznom i różnorodnym wykończeniom możesz łatwo dostosować pilota do swojego wnętrza. Prosty w użyciu, nowy Situlo io II oferuje możliwość sterowania jednym lub kilkoma urządzeniami w technologii io takimi jak rolety, żaluzje, markizy, czy sterowanie oświetleniem oraz ogrzewaniem. Funkcje sterowania realizowane są przez przyciski: "Góra" - powoduje wysłanie polecenia podnieś, otwórz, włącz oświetlenie lub zwiększ natężenie światła (dłuższe naciśnięcie przycisku), "My" - realizuje funkcję Stop oraz pozwala zdefiniować pozycję komfortową urządzenia, "Dół" - powoduje wysłanie polecenia opuść, zamknij, wyłącz oświetlenie lub zmniejsz natężenie światła (dłuższe naciśnięcie przycisku). Dioda LED - potwierdza emisję sygnału radiowego oraz wskazuje aktualnie wybrany kanał (Situlo 5 io II). Przycisk wyboru grupy - umożliwia wybór kanału (Situlo 5 Variation RTS II). Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami w technologii io, zapewnia kompletne rozwiązanie, które ułatwia codzienne czynności.

- Funkcja "My", pozwala zdefiniować swoją ulubioną pozycję komfortową
- Dostępność czterech kolorów wykończenia - Iron, Pure, Natural oraz Arctic
- Cała gama pilotów Situlo io II została zaprojektowana zgodnie z zasadami "Act for green" by pomagać chronić środowisko.
- Eleganckie i dyskretne mocowanie do ściany

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	14,9
Szerokość [cm]	4,2
Grubość [cm]	1,6
Waga [kg]	0,046

Dane techniczne

Napięcie baterii	3 V
Temperatura magazynowania	-20 °C / +60 °C

Temperatura pracy

0°C / +48°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1870328	1870328	Pure
1870332	1870332	Iron
1870336	1870336	Natural
1870340	1870340	Arctic