

**ZESKANUJ MNIE**

Situo 5 Var A/M io II

Liczba wariantów: **2**

Situo 1 Variation io zostały zaprojektowane do precyzyjnej regulacji kąta nachylenia lamel żaluzji, a także natężenia światła w urządzeniach io.

- Regulator pozwala na łatwe sterowanie kątem nachylenia lamel oraz natężeniem oświetlenia.
- Przycisk My pozwala zdefiniować pozycję komfortową urządzenia.
- Funkcja Góra/Włącz/Otwieranie realizowana przez przycisk "Góra". -
- Funkcja Stop realizowana przez przycisk "Stop/My" - Funkcja Dół/Wyłącz/Zamykanie realizowana przez przycisk „Dół”

Przy każdym naciśnięciu przycisku lub obrocie regulatora nadajnik emituje sygnały radiowe, dioda (diody) LED na pilocie świeci (świecą) gdy przycisk jest wciśnięty (w celu potwierdzenia emisji sygnału).

Przycisk programowania znajduje się z tyłu nadajnika i pozwala zapamiętać jego adres w jednym lub kilku odbiornikach. Jest to proces parowania.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	14,9
Szerokość [cm]	4,5
Głębokość [cm]	1,9
Waga [kg]	0,057

Dane techniczne

Napięcie baterii	3V
Moc radiowa	-1 dBm do +1 dBm PAR

Rodzaj modulacji	FSK
Antena	zintegrowana
Temperatura magazynowania	-20°C / +60°C
Temperatura pracy	0°C / +48°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1870369	1870369	Pure
1870373	1870373	Iron