




## NL40 Altus 40 Rts Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3



ZESKANUJ MNIE

Idealne do wąskich urządzeń technik osłonowych. Napędy radiowe do rur nawojowych o średnicy 40 mm ze zintegrowaną, opatentowaną anteną radiową. Regulacje położenia krańcowych wykonywane są za pomocą nadajników i/lub pilotów. Niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu podczas regulacji i programowania. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy Altus 40 RTS są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS, Sunis Indoor WireFree RTS i Eolis 3D WireFree RTS.

### Wymiary i waga produktu

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Długość (NL40 Altus 40 RTS 4/16 VVF 3 m) [cm]  | 48,5 |
| Długość (NL40 Altus 40 RTS 9/16 VVF 3 m) [cm]  | 52   |
| Długość (NL40 Altus 40 RTS 13/10 VVF 3 m) [cm] | 52   |
| Średnica [cm]                                  | 6    |
| Waga (NL40 Altus 40 RTS 4/16 VVF 3 m) [kg]     | 0,85 |
| Waga (NL40 Altus 40 RTS 9/16 VVF 3 m) [kg]     | 1,15 |
| Waga (NL40 Altus 40 RTS 13/10 VVF 3 m) [kg]    | 1,15 |

### Dane techniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Częstotliwość radiowa | 433,42 MHz |
| Typ magistrali        | RTS        |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Zasięg wewnątrz budynku                   | 20 m          |
| Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)     | 4 mn          |
| Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy) | 50 dBA        |
| Temperatura pracy                         | -10 do +40 °C |
| Klasa izolacji                            | II            |
| Stopień ochrony                           | IP 44         |
| Antena                                    | wewnętrzna    |
| Zużycie energii w stanie spoczynku        | 0,5 W         |
| Zużycie energii podczas pracy             | 80 W          |
| Minimalne napięcie                        | 195,5 V       |
| Maksymalna wartość napięcia               | 255 V         |
| Nominalne Napięcie / Częstotliwość        | 230 V / 50 Hz |
| Prąd znamionowy                           | 0,39 A        |

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Nm | obr./min. | L1 w mm | Moc w W |
|--------------------|--------------|----|-----------|---------|---------|
| 1021343            | 1021343      | 4  | 16        | 472     | 80      |
| 1023297            | 1023297      | 9  | 16        | 507     | 110     |
| 1024179            | 1024179      | 13 | 10        | 507     | 110     |