



ZESKANUJ MNIE

Ilmo 2 40 Wt Vvf 2,5 M

Liczba wariantów: 3

Nowa generacja napędów do rolet łączy w sobie najwyższy poziom funkcjonalności z najprostszym montażem typu Plug & Play. Napędy do rur nawojowych o średnicy 40 mm. Automatyczna regulacja położenia krańcowych. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system elektroniczny. Detekcja przeszkód podczas zamykania i detekcja oblodzenia w trybie otwierania. Automatyczna korekta położenia krańcowych.

Wymiary i waga produktu

Długość (Ilmo 2 40 WT 4/16 VVF 2,5 m) [cm]	48,8
Długość (Ilmo 2 40 WT 9/16 VVF 2,5 m) [cm]	52
Długość (Ilmo 2 40 WT 13/10 VVF 2,5 m) [cm]	52
Średnica [cm]	3,82
Waga (Ilmo 2 40 WT 4/16 VVF 2,5 m) [kg]	0,95
Waga (Ilmo 2 40 WT 9/16 VVF 2,5 m) [kg]	1,1
Waga (Ilmo 2 40 WT 13/10 VVF 2,5 m) [kg]	1,2

Dane techniczne

Zasilanie	230V/50 Hz ~
Temperatura pracy	od - 20°C do + 70°C
Stopień ochrony	IP 44
Klasa użytkowania	II

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1130524	1130524	4	16	472	80
1130526	1130526	9	16	507	110
1130528	1130528	13	10	507	110