



ZESKANUJ MNIE

Oximo 40 Wirefree Rts Ii, Akumulator Bez Obudowy (Sprzedaż Po 20 Sztuk)

Liczba wariantów: 3

Zestaw Oximo 40 WireFree RTS II zawiera napęd (dostępny w wersji 6 lub 10 Nm), akumulator oraz panel słoneczny. Dzięki niezależnemu układowi zasilania napęd można zamontować wszędzie tam, gdzie zasilanie do osłon nie zostało przewidziane, bez konieczności kucia w ścianach i fasadzie. To eko rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące wymagania społeczeństwa - chroni środowisko i dba o portfel Twojego Klienta zasilając napęd czystą i odnawialną energią słoneczną. Akumulator to gwarancja niezawodności - umożliwia pracę układu nawet do 15 dni bez słońca. Wykorzystaj aplikację Solar Somfy aby sprawdzić, czy montaż w danej lokalizacji jest możliwy ze względu na dostęp do energii słonecznej. Z myślą o ekologii, nie zapominając o wygodzie i komforcie użytkowania - napęd posiada wiele praktycznych funkcjonalności: soft start i stop, detekcję przeszkód, ochronę przez zamarznięciem oraz tryb czuwania. Pełen zakres kompatybilnych sterowników umożliwia dostosowanie sterowania do indywidualnych potrzeb Klienta.

Korzyści

- przeznaczone do rolet: z wieszakami i bez, z ogranicznikami i bez
- dostępny w dwóch wersjach: 6 i 10 Nm
- 3 tryby regulacji położeń krańcowych: ręczny, półautomatyczny, automatyczny (w zależności od posiadanych akcesoriów)
- fotowoltaika oszczędza pieniądze i jest przyjazna środowisku
- autonomia pracy nawet do 15 dni bez słońca
- użytkowanie: góra, dół, stop, pozycja komfortowa ""my""
- soft start i stop, detekcja przeszkód i zabezpieczenie przed zamarznięciem przedłużają żywotność pancerza i napędu
- tryb czuwania pozwala ograniczyć rozładowanie akumulatora
- dobierz sterowanie do potrzeb Klienta, wybierając nadajnik naścienny, pilot i/lub centralę smart home TaHoma do sterowania roletami za pomocą aplikacji w telefonie
- Kompatybilny z czujnikiem słonecznym Sunis WireFree

RTS

- napęd nie wymaga czynności

Wymiary i waga akumulatora

Długość [cm]	43
Waga [kg]	0,5
Średnica [cm]	2,4

Dane techniczne akumulatora

Zasilanie	12 V DC
Pojemność	2,2 Ah
Temperatura pracy	od - 20°C do + 70°C
Stopień ochrony	IPX4
Maks. czas ładowania	3h30.
Częstotliwość ładowania	maks. 2 razy na rok.
Maks. okres przechowywania (przed pierwszym ładowaniem)	6 miesięcy przy 20°C. Po tym okresie przechowywania, akumulator może być całkowicie rozładowany
Maks. prąd ładowania	200 mA

Wymiary i waga panelu słonecznego

Wysokość [cm]	6
Szerokość [cm]	47
Głębokość [cm]	0,6
Waga [kg]	0,23

Dane techniczne panelu słonecznego

Dostarczane napięcie (V)	12
Dostarczany prąd (mA)	196

Moc (W)	3,2
Stopień ochrony	IPX4 (w tym ogniwa fotowoltaiczne: IP67)

Wymiary Oximo 40 WireFree RTS II

Długość OXIMO 40 WireFree RTS II [cm]	47
Średnica [cm]	3,82
Waga OXIMO 40 WireFree RTS II 6/18 [kg]	0,8

Dane techniczne Zestaw OXIMO 40 WireFree RTS II

Zasilanie	12VDC
Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna	433.050 MHz - 434.790 MHz ERP < 10 mW
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP 44

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1025199	1025199	6	18	457	26
1025200	1025200	10	12	457	29
1025165	1025165	10	12	457	29