



ZESKANUJ MNIE

## Ilmo 2 50 Wt 3 M

Liczba wariantów: 8

Ilmo 2 50 WT to gama napędów do standardowych rolet (rura nawojowa 60 lub 50 8-kąt) sterowanych przewodowo, która łączy w sobie najwyższy poziom funkcjonalności z montażem typu Plug & Play. Dzięki temu proces instalacji i konfiguracji napędu jest maksymalnie uproszczony przy jednoczesnym zachowaniu zalet automatyzacji osłony. Wymagane są blokady w pozycjach krańcowych.

Zapewnij sobie większy komfort w codziennym użytkowaniu rolet. Za pomocą przełącznika ściennego lub kompatybilnego sterownika bez najmniejszego wysiłku ustawisz osłonę w żądanej pozycji. Możesz być spokojny - powyższe napędy posiadają funkcje detekcji przeszkód i oblodzenia, które gwarantują bezpieczeństwo i przedłużają żywotność instalacji.

### Korzyści

- detekcja przeszkód
- detekcja oblodzenia podczas startu napędu
- luzowanie pancerza w górnej i dolnej pozycji krańcowej wydłuża żywotność osłony
- Somfy Drive Control - ciągła kontrola i dostosowywanie momentu obrotowego
- odporność na skoki napięcia (195 V - 255 V)
- napęd "Plug & Play" - nie wymaga regulacji
- automatyczne ustawienie pozycji krańcowych
- sterowanie przełącznikiem z podtrzymaniem lub bez lub kompatybilnym sterownikiem

### Wymiary i waga produktu

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Długość (Ilmo 2 50 WT 6/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 6/17 RRF 3 m) [cm]   | 51,3 |
| Długość (Ilmo 2 50 WT 10/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 10/17 RRF 3 m) [cm] | 51,3 |
| Długość (Ilmo 2 50 WT 15/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 15/17 RRF 3 m) [cm] | 53,3 |
| Długość (Ilmo 2 50 WT 20/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 20/17 RRF 3 m) [cm] | 56,3 |
| Średnica [cm]                                                         | 6,3  |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Waga (Ilmo 2 50 WT 6/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 6/17 RRF 3 m) [kg]   | 1,72 |
| Waga (Ilmo 2 50 WT 10/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 10/17 RRF 3 m) [kg] | 1,85 |
| Waga (Ilmo 2 50 WT 15/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 15/17 RRF 3 m) [kg] | 1,95 |
| Waga (Ilmo 2 50 WT 20/17 VVF 3 m, Ilmo 2 50 WT 20/17 RRF 3 m) [kg] | 2,15 |

## Dane techniczne

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Nominalne Napięcie / Częstotliwość    | 230 V AC |
| Stopień ochrony                       | IP 44    |
| Klasa izolacji                        | II       |
| Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 4 min mn |

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Nm | obr./min | L1 w mm | Moc w W | Rodzaj przewodu |
|--------------------|--------------|----|----------|---------|---------|-----------------|
| 1130485            | 1130485      | 6  | 17       | 505     | 90      | VVF             |
| 1130486            | 1130486      | 6  | 17       | 505     | 90      | RRF             |
| 1130492            | 1130492      | 10 | 17       | 505     | 120     | VVF             |
| 1130491            | 1130491      | 10 | 17       | 505     | 120     | RRF             |
| 1131261            | 1131261      | 15 | 17       | 525     | 140     | VVF             |
| 1131262            | 1131262      | 15 | 17       | 525     | 140     | RRF             |
| 1132191            | 1132191      | 20 | 17       | 555     | 160     | VVF             |
| 1132193            | 1132193      | 20 | 17       | 555     | 160     | RRF             |